



3M 415U

Rouleaux papier auto-adhésif Stikit



Construction

Support:

Papier poids A (70g/m²)

Liant:

Résine de synthèse

Minéral:

Carbure de Silicium

Construction :


Poudrage électrostatique ouvert

Grains disponibles: P100 à P280

Particularité :

Traitement anti-encrassant Frecut™

Formes disponibles



Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Minéral Carbure de Silicium	Arêtes vives tranchantes	Excellente coupe
Papier poids A et liant résine de synthèse	Support souple avec une bonne accroche des grains	Utilisation sur formes ou surfaces non planes
Traitement anti-encrassant Frecut™	Evite un encrassement trop rapide	Durée de vie élevée y compris sur matière encrassante (laques, vernis, peinture, ...)

3M 415U

Champs d'application:

Matériaux

Peintures, laques ou vernis sur bois ou métaux.

Types de pièces

Tous types de pièce

Recommandations

Ponçage manuel avec cale 3M ref.13189



Instructions de sécurité



Certification

Les usines de production 3M sont certifiées ISO 9002

Remarque importante :

Toutes les données avancées dans le présent document sont basées sur la propre expérience de 3M. Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que ce produit particulier convient à vos exigences spécifiques. Toutes les questions relatives à la responsabilité et à la garantie du produit sont traitées conformément aux conditions générales de 3M, sauf lorsque celles-ci sont abrogées par le statut local.

3M Produits pour l'Industrie

3M France
Bld de l'oise 95006 Cergy Pontoise Cédex
Téléphone : 01 30 31 61 28
Télécopie : 01 30 31 61 64

3M 415U .doc
Version 03/2007(M.Laurent)