



Contacteur INSTA avec 2 contacts à fermeture, contact pour CA 230V, 400V 20A commande 24V CA

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Contacteurs Insta
version du produit	2 contacts NO
type de tension / de la tension d'emploi	AC
type de tension / de la tension d'emploi / pour l'actionnement	CA
Tension d'alimentation	
tension d'emploi / valeur assignée	
• min.	250 V
• max.	250 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure puissance active / pour charge des lampes pour incandescence	1 000 W
Dissipation	
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	1,7 W
Électricité	
courant d'emploi / pour CA / valeur assignée	20 A
Circuit principal	
courant d'emploi / valeur assignée	20 A
Courant de commande	
tension d'alimentation de commande	
• valeur assignée	24 V
• valeur assignée / max.	24 V
Détails sur le produit	
constituant du produit / curseur pour commande manuelle	Non
nombre de contacts NF	0
nombre de contacts NO	2
extension produit / noyable / équipements supplémentaires	Oui
Conception mécanique	
hauteur	90 mm
largeur	18 mm
profondeur	71 mm
profondeur d'encastrement	0 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	1

poids net

141 g

General Product Approval

Declaration of  
Conformity

Test Certificates



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TT5800-2>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TT5800-2>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5800-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5800-2)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



