

## Bras aspirant LFA 2.0 - 3.0 - 4.0

Le bras LFA est adapté à une utilisation en milieu industriel ou dans les centres de formation pour le captage des fumées et poussières sèches.

- Très grande maniabilité
- Existe en rayon d'action de 2 m, 3 m et 4 m.
- Structure en tube plastique renforcé Ø 203 mm.
- Hotte rotative 360° type ROTAHOOD.
- Grille de protection et registre de réglage du débit d'air.
- Poignée de manoeuvre pour déplacer le bras aisément grâce au système de friction Easylift.
- L'orientation du bras se fait sur 180° au niveau de sa fixation murale.
- Complété par un ventilateur 28 ou installé en réseau centralisé.


Débit d'air à la buse :  
1 200 à 1 400 m<sup>3</sup>/h.



### Pour commander

Désignation	Référence
Bras aspiration flexible LFA 2.0	EM7925270180
<b>Complément LFA 2.0</b>	
Console murale TMB (liaison ventilateur)	EM7915302000
Bras aspiration flexible LFA 3.0	EM7925160180
Bras aspiration flexible LFA 4.0	EM7925210180
<b>Complément LFA 3.0 et 4.0</b>	
Console murale LMB (liaison ventilateur)	EM7915301700
<b>Complément pour raccordement sur réseau centralisé</b>	
Manchon NFC	EM7940201010

Tableau des pertes de charge du bras



### Rayon d'action du bras d'aspiration flexible LFA

