Versatouch 23-201



Protection contre les produits chimiques et les liquides



PVC





DESCRIPTION

- L' enduction PVC souple du gant conserve la dextérité et la souplesse à faibles températures.
- La finition rugueuse enduite facilite et sécurise la manipulation des matériaux humides et glissants.
- Sa manchette thermoscellée offre une résistance aux liquides et une protection contre la poussière uniquement.



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulation de produits chimiques
- Raffineries
- Nettoyage
- Travaux de construction
- Laiterie, fromagerie et fabrication des produits laitiers
- Découpe, préparation et conditionnement du poisson
- Transformation de fruits et légumes
- Usage général
- Entretien
- Activités d'assemblage légères
- Maintenance
- Raffinage (pétrole et produits pétroliers)

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS











NORMES ET CERTIFICATIONS

EN388:2003 EN374:2003 EN374:2003









CATÉGORIE III

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Matériau de l'enduction	PVC
Matériau du support	Coton
Surface de préhension	Adhérisée sablage
Modèle de manchette	Manchette
Couleur	Bleu
AQL	1.5
Tailles EN	7,8,9,10
Longueur (mm)	620
Conditionnement	6 paires par sachet, 8 sachets par carton

Print date 13-04-2018



Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

