

Microflex® 63-864



Usage unique



Latex de caoutchouc naturel



Projection



Protection et préhension en toute confiance

DESCRIPTION

- Épaisseur supérieure à celle de nos gants ordinaires en latex. Avec sa conception unique visant à éviter les ruptures et les déchirures, le Microflex® 63-864 offre une solidité et une durabilité à toute épreuve. L'épaisseur au niveau de l'extrémité des doigts est supérieure à celle de la plupart des gants en latex standard, pour une protection optimisée.
- Une préhension fiable et précise. L'extrémité des doigts renforcée et adhésivée garantit une préhension sûre en toute confiance dans les environnements de travail difficiles. Elle améliore en outre la dextérité du porteur et lui fait ainsi gagner en productivité.
- Une excellente protection dans les applications automobiles. Dans les applications moyennes comme dans les applications lourdes, vos mains sont protégées et restent au sec... même si vous travaillez en milieu humide.
- Le fruit d'un savoir-faire exceptionnel. Conception et fabrication misant sur la qualité avant tout. L'épaisseur au niveau de la paume va au-delà des normes de qualité en vigueur. Les taux en matière de micro-trous sont inférieurs aux exigences minimales des normes applicables aux gants ordinaires en latex.
- Épaisseur supérieure à celle de nos gants ordinaires en latex. Avec sa conception unique visant à éviter les ruptures et les déchirures, le Microflex® 63-864 offre une solidité et une durabilité à toute épreuve. L'épaisseur au niveau de l'extrémité des doigts est supérieure à celle de la plupart des gants en latex standard, pour une protection optimisée. Une préhension fiable et précise. L'extrémité des doigts renforcée et adhésivée garantit une préhension sûre en toute confiance dans les environnements de travail difficiles. Elle améliore en outre la dextérité du porteur et lui fait ainsi gagner en productivité. Une excellente protection dans les applications automobiles. Dans les applications moyennes comme dans les applications lourdes, vos mains sont protégées et restent au sec... même si vous travaillez en milieu humide. Le fruit d'un savoir-faire exceptionnel. Conception et fabrication misant sur la qualité avant tout. L'épaisseur au niveau de la paume va au-delà des normes de qualité en vigueur. Les taux en matière de micro-trous sont inférieurs aux exigences minimales des normes applicables aux gants ordinaires en latex.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Matériau de l'enduction	Latex de caoutchouc naturel
Surface de préhension	Finition adhésivée
Modèle de manchette	Bord roulé
Épaisseur (mm)	0.16
Couleur	Naturel
Tailles EN	5,5 - 6,6,5 - 7,7,5 - 8,8,5 - 9,9,5 - 10
Longueur (mm)	245
Conditionnement	10 boîtes par carton d'expédition, 100 gants par boîte 1 000 gants par carton d'expédition

Print date 24-09-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Contrôle/Mesures analytique(s)
- Assemblage et inspection
- Nettoyage
- Examen des scènes de crime
- Laiterie, fromagerie et fabrication des produits laitiers
- Filtration
- Transformation des aliments
- Travaux généraux de maintenance
- Manipulation de pièces fines ou de petites tailles
- Nettoyage et entretien / Travaux de maintenance
- Activités d'assemblage légères en milieu huileux
- Activités d'assemblage légères
- Travaux légers d'entretien et nettoyage
- Entretien des équipements et instruments
- Peintures
- Prélèvement et assemblage de pièces humides ou sèches
- Protection contre le sang et d'autres fluides corporels
- Ravitaillement en combustible
- Sous-gant dans les opérations de transformation de la viande/du poisson
- Travaux d'entreposage

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

EN374:2003	EN374:2003	EN ISO 374-1:2016 Type B	EN ISO 374-5:2016	EN421:2010
		KLT	VIRUS	



CATÉGORIE III

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES