

K-ENERGY B1007A

Gamme **KAPTIV**® : la première chaussure de sécurité pour un confort dynamique

S3 HRO SRC

Pointures: **36 - 48**

Chaussant  

Insert en TPU pour la protection du talon

SmellStop

Doublure en tissu technique 3D pour une respirabilité maximale avec traitement antibactérien permanent*: elle contraste la prolifération des bactéries et élimine les mauvaises odeurs.



Système de fermeture **BOA**®

Micro-réglable, facile à ouvrir et à fermer, constamment adapté

Tige sans coutures



Tissu imperméable résistant à la déchirure

(+50% par rapport à la norme EN ISO 20345:2011)

* tests internes de laboratoire

Dry'n Air
OMNIA

Semelle anatomique **Dry'n Air** extractible et parfumée, avec circulation d'air. Dotée d'un système de canaux et perforations, elle favorise la circulation d'air entre le pied et la semelle. RESULTAT: Respirabilité maximale et pied sec.



Embout en aluminium

Fresh'n Flex

Intercalaire en tissu balistique
Perforation 0 mm
Standard 20345:2011
(clou 4,5mm - force 1100 Newton).

Protection de la pointe résistante à l'abrasion

i-daptive®

Système intelligent et adaptif, pour un confort dynamique. Il permet à la chaussure de s'adapter aux différentes conditions d'utilisation : il absorbe le choc, dissipe l'énergie, stabilise la marche, aide à adopter une posture correcte et remet le pied en axe, en exerçant une action centripète très utile pour le pied pronateur ou supinateur. Le risque de traumatisme et de luxation est ainsi réduit.

Semelle Bidensité PU/caoutchouc HRO avec technologie i-daptive®



*SmellStop: Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) du Type de Produit PT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

LES DONNEES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT DE PROPRIETE BASE PROTECTION. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST INTERDITE SANS AUTORISATION PREALABLE.