

BE-STRONG TOP B0888 - S3 HRO HI CI SRC



Embout intégré dans la semelle, résistant à l'abrasion pour une durée majeure

SmellStop



Doublure en **tissu technique 3D** pour une respirabilité maximale avec **traitement antibactérien** : **réduction permanente des odeurs** => elle contraste la prolifération des bactéries et élimine les mauvaises odeurs.

Renfort au talon en **TPU**

Fresh'n Flex

Intercalaire en tissu balistique
Perforation 0 mm
New standard 20345:2011
(clou 4,5mm - force 1100Newton).



Tige en **cuir fleur hydrofuge**

SlimCap

Embout non métallique fin:
• L'épaisseur est réduite : **35% de moins** par rapport aux standards du marché.
• Doté de bande de protection parfaitement préformée à l'embout pour prévenir les risques de pression et de blessures aux dessus des orteils.

Intercalaire **anti-tortion** pour une stabilité majeure et pour un support de la voûte

LifePlus pour la semelle Bidensité PU/ caoutchouc HRO

Technologie Life Plus pour la semelle bidensité PU/caoutchouc HRO, conçue par Base Protection pour améliorer l'adhérence et la durée de la semelle en conditions de travail caractérisées par la présence constante de l'eau. Le cycle de vie de la chaussure est plus long.

La semelle est indiquée pour les activités sur les surfaces rugueuses et irrégulières, exposées au stress : chantiers de construction en présence d'eau, grands travaux, chantiers navals, forêts, agriculture, exploitation minière. Le composé spécial, plus doux, mais avec des particules de caoutchouc dur, le rend particulièrement adapté à la glace



Pointures : 39-48
Chaussée : 12 homme