

TOILES ANTI-CHALEUR

Les toiles anti-chaueur sont utilisées pour protéger les sols, les machines, les allées de passage des projections de soudure incandescentes ou des projections de meulage. Chaque toile anti-chaueur est certifiée M0 (inflammable). Les toiles sont livrées côtés coupés remaillés.

Toile THETIS M0 900°C

Poids	1.100 gram/m ²
Matériaux	Fibre de verre
Type de fibre	Texturée
Enduction	<u>2 faces Graphite</u>
Classement de réaction au feu	<u>M0</u>
Utilisation	Horizontale / Soudure intensive
Température en pointe	900 °C
Température en continu	700 °C

Dimensions (Hauteur x Largeur)	2000 x 1000 mm
Référence	56.53.82

Dimensions (Hauteur x Largeur)	2000 x 2000 mm
Référence	56.53.85

RIDEAUX DE SOUDURE ET ÉCRANS MOBILES DE PROTECTION DE SOUDURE

Les rideaux de soudure à la norme EN 1598 sont des éléments de protection visuelle permettant de protéger le personnel déambulant dans l'atelier de la lumière nocive de l'arc de soudure lors du procédé de soudage. Les rideaux sont livrés ourlés sur 4 côtés, avec 7 œillets sur une largeur (anneaux de suspension livrés avec les rideaux) et boutons de pression sur les hauteurs. Le conditionnement des rideaux de soudure est le carton de 10 rideaux. Les rideaux sont également présent dans les gammes d'écran OMNIUM (écrans d'atelier mobile de haute qualité) et GAZELLE (écrans d'intervention manipulables manuellement car très légers).

Gamme OMNIUM

Désignation	Simple mobile
Cadre (Hauteur x Largeur)	2000 x 2150 mm
Diamètre tubes ronds	30 x 2mm
Section tubes carrés	40 x 30 x 2 mm
Coloris cadre	RAL 7035
Mobilités	4 roulettes pivotantes Ø 50 mm dont 2 avec freins
Rideau (Hauteur x Largeur)	1 x 1600 x 2150 mm
Coloris disponible	Orange CE ou Vert 9
Référence	36.34.15 ou 36.34.19

Désignation	Triptyque mobile
Cadre (Hauteur x Largeur)	2000 x 4350 mm (1100 + 2150 + 1100 mm)
Diamètre tubes ronds	30 x 2mm
Section tubes carrés	40 x 30 x 2 mm
Coloris cadre	RAL 7035
Mobilités	4 roulettes pivotantes Ø 50 mm dont 2 avec freins
Rideau (Hauteur x Largeur)	4 x 1600 x 1400 mm
Coloris disponible	Orange CE ou Vert 9
Référence	36.34.15 ou 36.34.19

Gamme GAZELLE

Cadre (Hauteur x Largeur)	2000 x 2000 mm
Diamètre tubes ronds	25 x 1 mm
Rideau tendu (Hauteur x Largeur)	1700 x 2000 mm
Coloris disponibles	Orange CE ou Vert 9
Référence	36.39.25 ou 36.39.29