

Dräger Saver CF Appareil respiratoire pour évacuation d'urgence (EEBA)

L'appareil respiratoire à débit constant pour évacuation d'urgence Dräger Saver CF assure l'efficacité, la sécurité et la simplicité de l'évacuation des environnements dangereux. A débit constant et automatique, le maniement de cet équipement respiratoire à pression positive s'apprend rapidement.



LORSQU'IL FAUT FAIRE TRÈS VITE

En cas d'urgence, les conditions s'aggravent rapidement. L'air est soudain contaminé par de la fumée ou des vapeurs toxiques. Il ne reste plus qu'à évacuer tout le monde, rapidement. Le Dräger Saver CF est doté d'une très bonne visibilité. Il a été conçu pour s'adapter aux personnes qui portent des lunettes ou une barbe. Dès qu'il est ouvert, l'appareil Dräger Saver CF est activé automatiquement et assure l'alimentation continue en air respirable. Le Saver CF fournit à son porteur le temps supplémentaire précieux dont il a besoin pour quitter la zone dangereuse, en toute sécurité.

BONNE VISIBILITÉ, MÊME DANS DES CONDITIONS DIFFICILES

Disponible au choix avec un sac souple ou une coque rigide, le Saver CF peut être installé facilement, aux murs des endroits stratégiques en zones dangereuses. Les sacs antistatiques noirs ou les sacs oranges vifs sont munis de panneaux photoluminescents et de bandelettes réflectrices pour améliorer la visibilité, même si la luminosité est faible. Le Saver CF est compact et léger. Il est porté soit sur l'épaule ou en bandoulière. D'un matériau résistant, il est lavable, ignifuge et permet à l'eau de s'évacuer.

DE L'AIR PENDANT 15 MINUTES POUR SAUVER UNE VIE

Le Dräger Saver CF utilise un détendeur performant à sécurité intégrée, fournissant un débit d'air constant jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement vide. Un sifflet d'alarme avertit de la fin d'autonomie. Il peut être équipé de bouteille assurant l'alimentation en air pendant 10 ou 15 minutes. Une grande visière constitue la cagoule ignifuge afin d'avoir une excellente visibilité périphérique.

DES OPTIONS POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE

La version SE est munie d'une jupe d'étanchéité spécifiquement développée pour les environnements difficiles en terme de hautes températures, de présence d'ozone et d'émission de gaz de combustion diesel que l'on trouve fréquemment dans les salles de moteurs ou les environnements similaires. Les appareils standard Dräger Saver CF15 peuvent être également équipés ultérieurement de l'option SE. La version Saver CF15 CC utilise une bouteille en matériaux composites à base de fibres de carbone pour répondre à la demande croissante d'appareils d'évacuation légers. Muni d'un sac orange, le Saver CF15 CC augmente le confort pendant le travail en réduisant la contrainte physique supportée par le porteur.



Dräger Saver CF – sac souple



Dräger Saver CF – coque rigide

DRÄGER SAVER CF – POUR VOUS ÉVACUER EN TOUTE SÉCURITÉ



PROTECTION MAXIMUM AVEC UN MINIMUM D'ENTRETIEN

Le Dräger Saver CF n'a besoin que de très peu de maintenance ou d'entretien. Une fenêtre transparente placée des deux côtés du sac souple ou de la coque vous permet de contrôler facilement le manomètre de la bouteille, sans déballer l'appareil. Vous savez qu'en cas de besoin, vous pouvez compter sur le Dräger Saver CF.

CONFORMES AUX NORMES ET STANDARDS EN VIGUEUR

Le Dräger Saver CF est conforme à la norme EN 1146. Il est également conforme à SOLAS, chapitre II-2, la directive relative MED, la directive relative aux équipements sous pression et à la norme ISO 23269-1:2008 et ISO 23269-3/4:2013. Les versions anti-statiques adaptées aux atmosphères explosives (ATEX, zone 0) sont également disponibles.



Coque rigide pour Dräger Saver CF



Saver CF sac souple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Dräger Saver CF10/CF15	Dräger Saver CF15 CC
Dimensions (h x l x p)	260 x 510 x 190 mm	260 x 560 x 190 mm
Pression de charge de la bouteille		200 bar
Débit d'air dans la cagoule		35 – 37 L/min
Plage de température d'utilisation		de -15 °C à +60 °C
Homologation	EN1146:2005, ISO 23269-1:2008, ISO 23269-3/4:2013, SOLAS chapitre II-2, directive MED et directive relative aux équipements sous pression. Les versions du Dräger Saver CF avec coque rigide et sac souple antistatique sont adaptés aux atmosphères à risque d'explosion (ATEX, zone 0).	EN1146:2005, ISO 23269-1:2008, ISO 23269-3/4:2013, SOLAS chapitre II-2, directive MED et directive relative aux équipements sous pression.

	CF10	CF15	CF15 CC
Poids (kg) avec bouteille			
Coque rigide	5.9 kg	6.9 kg	–
Sac souple	4.2 kg	5.2 kg	4.5 kg
Bouteille	2L 200 bar (aluminium)	3L 200 bar (acier)	3L 200 bar (carbone composite)

POUR VOS COMMANDES

Dräger Saver CF

Saver CF10	R 45 003
Saver CF15	R 45 002

Accessoires

Ceinture	3350396
Plombage	3350388
Kit de montage mural pour armoire	3350431
Armoire	3350424
Armoires EEBA	3351823

Produit de lavage

– Distributeur de 1 litre	3380164
– Recharge de 1 litre	3380165
– Distributeur de 5 litres	3380166
– Recharge de 5 litres	3380167

SIÈGE DU GROUPE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67

SUISSE

Dräger Safety Suisse SA
Rue du Grand-Pré 4
1007 Lausanne / Vaud
Tél +41 21 647 37 00
Fax +41 21 647 38 00

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel, Belgium
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Fabricant :

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Allemagne