



optibelt ALPHA TORQUE

COURROIE DENTÉES POLYURETHANE



La courroie **optibelt ALPHA TORQUE** est extrêmement résistante à l'abrasion, ainsi qu'aux huiles et aux acides ou produits alcalins.

Des câblés en acier à faible élasticité avec une haute flexibilité sont utilisés.

Avantages et caractéristiques


- Largeur de manchon utilisable jusqu'à 380 mm
- Choix de la couleur sur demande
- Variation de la plage de tolérances pour les applications „entraxes fixes“
- câbles de traction: acier, acier haute flexibilité, acier inoxydable, aramide, polyester, vectran®

Profils et dimensions

T2,5	107,5	–	950 mm
T5	165	–	1440 mm
T10	260	–	2250 mm
AT3	150	–	714 mm
AT5	200	–	1500 mm
AT10	500	–	1940 mm
DT5	300	–	1100 mm
DT10	260	–	1880 mm
MXL	2,40	–	32,00 Inch
XL	6,00	–	67,00 Inch
L	12,38	–	60,00 Inch

Autres dimensions disponibles sur demande

optibelt ALPHA Torque
coupe transversale



optibelt ZRS
POULIES DENTÉES

toutes poulies standard,
poulies spéciales sur demande

