



**SOLAS-MED
96/98**

RINA 0474

Bouées couronne SOLAS

- Équipées de 4 bandes rétro-réfléchissantes et d'une filière de 3 m.
- Structure en polyéthylène, remplie de mousse polyuréthane.
- Hauteur maximum d'arrimage : 30 m au-dessus de la flottaison.



61968 & 61970



61969



61967

Ø ext.	Réf.	Description	Ø int.	Hauteur	Poids	Flottabilité
61 cm	61967	Sans ligne de jet.	41 cm	13,50 cm	2,7 kg	145 N
73 cm	61968	Sans ligne de jet.	44 cm	10,50 cm	3 kg	144 N
73 cm	61970	Avec ligne de jet 30 m polypropylène flottant Ø 8 mm.	44 cm	10,50 cm	3,5 kg	144 N
73 cm	61969	Modèle lourd sans ligne de jet, utilisable avec feu à retournement spécifique pour navire de commerce.	44 cm	10,50 cm	4,6 kg	140 N



61971

Bouées couronne non-SOLAS

- Structure polyéthylène.
- Équipée d'une filière de 3 m (sauf modèle réf. 61972).



61973



61972

Ø ext.	Réf.	Description	Ø int.	Hauteur	Poids	Flottabilité
61 cm	61971	Non remplie de mousse.	41 cm	13,50 cm	1,8 kg	115 N
61 cm	61973	Remplie de mousse polyuréthane.	41 cm	13,50 cm	2,7 kg	145 N
61 cm	61972	Non remplie, sans filière.	41 cm	13,50 cm	1,8 kg	115 N

Accessoires



Support bouée couronne **37832**

- Composé de :
- 1 Plasticlip, adaptable sur balcon ou chandelier de Ø 18,5 à 25,5 mm.
 - 1 support en fil d'inox recevant la bouée.
 - 1 sandow + mousqueton plastique pour maintenir la bouée.
- Livré avec vis de fixation.



Ligne de jet

Polypropylène flottant, réglementaire pour équiper les bouées couronne.

Désignation	Couleur	Réf.
Long. 30 m, Ø 8 mm	Orange	43767
	Blanc	53134