

PRODUCT DATA

TARMACOAT 6100

DESCRIPTION

Rust-Oleum® Tarmacoat est une peinture acrylique souple en phase aqueuse, pouvant être utilisée sur une multitude de supports.

CARACTERISTIQUES

Pour usage extérieur et intérieur – excellente résistance aux UV et aux intempéries – peut être appliqué directement sur surfaces légèrement humide– recouvrable après seulement 1 heure – membrane étanche - très souple.

UTILISATIONS RECOMMANDEES

Revêtement sur asphalte, béton, pavage, bitume, traçage pour parking, marquage sur courts de tennis, aires de jeux et de nombreux autres domaines.

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|--|
| Aspect: | Finition mat veloutée |
| Colour: | Teintes standard : blanc, jaune sécurité, rouge tuile, vert moyen, bleu moyen, gris clair et gris moyen. |
| Densité: | 1.3 ± 0.1 |
| Extrait sec: | 66% |
| Epaisseur film sec Recommandée: | 80µm sec, soit 120µm humide |
| Flashpoint: | Ininflammable |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Teneur en COV: | 2 g/l |
| Mélange prêt à l'emploi: | 2 g/l |
| Catégorie: | A/i |
| Valeur Limite UE: | 140 g/l (2010) |

| | |
|-------------------------|--|
| Temps de séchage | 20°C/60% h.r. |
| Au toucher: | 30 minutes |
| Recouvrable: | 1 heure (trafic piétons très léger possible) |
| Dur à coeur: | Le produit atteindra un niveau de durcissement suffisant en 24 heures environ pour accepter un trafic léger (cycle, voiture), mais 48 heures seront nécessaires pour un usage total de la zone peinte (camions, chariots). Le froid, l'humidité retarderont le séchage et le durcissement. |

Rendement:

| | |
|------------|--|
| Théorique: | 4 - 8 m ² /l |
| Pratique: | Le rendement pratique dépend de nombreux facteurs comme la porosité et la rugosité du support, ainsi que les pertes liées directement à l'application. Sur asphalte le rendement est ±4 m ² /l. |

PREPARATION DE SURFACE

S'assurer que la surface est propre, saine et sèche. (légère humidité acceptable). Tarmacoat Peut s'appliquer sur des anciennes peintures après élimination de toutes parties non adhérentes et dépolissage des fonds brillants à l'abrasif.

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

Afin d'en assurer l'homogénéité, le produit sera soigneusement mélangé avant utilisation.

APPLICATION & DILUTION

Appliquer à la brosse ou au rouleau poils moyens pour produits phase aqueuse. Ne pas diluer.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUCT DATA

TARMACOAT 6100

Une couche est généralement suffisante cependant une seconde couche est conseillée sur les supports très poreux ou très rugueux, ou pour une durabilité supérieure.

Nettoyage: Nettoyer le matériel avec de l'eau chaude savonneuse avant durcissement du produit.

CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas appliquer à l'extérieur en cas de risque de pluie ou de gel, ou si la température est inférieure à 10°C. Humidité relative inférieure à 85%.

REMARQUES

Ne pas appliquer sur des zones soumises à une stagnation d'eau permanente.

SECURITE

Consulter les Fiches de Données de Sécurité et les Informations de Sécurité disponibles sur l'étiquette des bidons.

CONSERVATIONS / CONDITIONS DE STOCKAGE

2 ans à partir de la date de production dans l'emballage original, pour les produits stockés au sec, dans des zones bien ventilées, à l'abri du rayonnement solaire direct, et à des températures comprises entre 5° et 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu