

F**GANTS TRICOTES GAMME
INFORMATION UTILISATEUR**

Ref produit : T C C 5 0 7
Style : Gant tricoté avec points PVC 2 face.
Catégorie de risques : Intermédiaire.

DESCRIPTION DU GANT

Gant tricoté poignet élastique pour manutention à caractère général. Support polyester-coton pour une bonne aération et un bon confort. Points PVC sur une ou 2 faces pour résister à l'abrasion et augmenter l'adhérence dans des conditions de manutention sèche. Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides. Les niveaux de performance ci-dessous sont mesurés sur le côté enduit du gant.

**Données mécaniques d'après l'EN 388:
(face enduite de points):****1 1 4 1**

Abrasion: niveau 1
 Coupure par tranchage: niveau 1
 Déchirure: niveau 4
 Perforation: niveau 1

Testé d'après l'EN 388: 1994. Examen CE de type réalisé par:

SGS International Certification Services Ltd.
 Camberley, Surrey, United Kingdom
 GU15 3EY
 (Organisme Notifié N° 0120).

MARQUAGE

Nom du Fabricant ou de son représentant, référence du modèle, taille, marque CE et année de fabrication.

VIEILLISSEMENT

Dans le respect des conditions de stockage, les propriétés mécaniques resteront inchangées durant 3 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie du gant ne peut être déterminée précisément et dépend de l'utilisation et de la capacité de l'utilisateur à s'assurer du bon emploi du produit.

STOCKAGE

A stocker dans un endroit sec dans l'emballage d'origine.

NETTOYAGE/ENTRETIEN

Les gants neufs ou usagés doivent être examinés minutieusement avant utilisation afin de s'assurer qu'ils ne présentent aucun défaut. Les gants ne doivent pas être laissés en zone contaminée si une réutilisation est prévue auquel cas ils devront être nettoyés autant que possible.

TAILLES

TAILLE			EN 420
Small	-	S	6
Medium	-	M	7
Large	-	L	9
Extra Large	-	XL	11

Ces gants sont conçus pour une utilisation spécifique et les mesures de taille sont effectuées sur le gant à plat. La propriété élastique de ces produits permet au gant de gagner une taille par rapport aux indications ci-dessus.

GENERALITE

Les gants ainsi que les matières premières utilisées ne sont pas connus comme pouvant être nocifs pour l'utilisateur. L'information ci-incluse est destinée à aider l'utilisateur dans son choix d'équipement de protection individuelle.

A noter

Les résultats des tests doivent également aider au choix du gant. Cependant il est bien entendu que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent être simulées. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur et non du fabricant ou de son représentant de déterminer si les gants sont adaptés à l'usage envisagé.

En cas de déconditionnement chaque produit vendu à l'unité devra impérativement être accompagné de sa notice d'utilisation

Pour plus d'informations, s'adresser à:
Singer Frères
 Rue de l'Europe, Zone Eurofret, Craywick
 59279 Loon-Plage
 France

(site web: www.goldex.fr)

UII/SIN/200-RDD/7

Goldex®

Important : Les méthodes de montage des gants ne sont pas connues comme pouvant nuire à la santé ou à l'hygiène de l'utilisateur. Il faut toutefois noter que le port prolongé de gants de protection, en particulier en période chaude et/ou humide, peut provoquer un phénomène de transpiration et/ou d'allergie. Il est donc conseillé de retirer les gants de temps à autre pour laisser respirer les mains à l'air libre et de changer les gants sales ou usagés. Mais attention, ne jamais s'exposer à un risque quelconque avec les mains nues. Il est également conseillé à l'utilisateur de se laver les mains à l'eau claire, éventuellement avec un savon neutre, après chaque utilisation des gants. Utiliser les gants avec des mains sèches et propres. Utilisez le cas échéant des crèmes adaptées pour les mains.