





PORTÉE



H	Ø*
2 m	20 m
3 m	26 m
4 m	28 m
5 m	30 m
6 m	30 m
7 m	30 m
8 m	30 m

*Valeurs maximales



Mouvements (transversaux)

- Réaction maximale aux mouvements latéraux = >>>
- Réaction réduite aux mouvements frontaux = >>>>

Swiss Guard 360 Premium AP

Version 360° avec portée maximale de Ø 30 m pour montage apparent au plafond, IP55 pour montage intérieur et extérieur, 1 canal


CARACTÉRISTIQUES



- Idéal pour les applications avec grande zone de détection ouverte telles que aire de stockage, hall de production, parking, hall d'entrée etc.
- Montage en saillie étanche IP55 sur socle fixé d'origine
- Espace large dans le socle pour les connexions
- Réglage de tous les paramètres par potentiomètres ou télécommande P-IR en option

DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale:	230V/50 Hz
Puissance:	2300 W / 10 A charge ohmique (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A charge inductive (cos φ 0,5)
Angle de détection:	360°
Portée:	env. Ø 26 m pour 3 m de hauteur
Hauteur de montage:	env. 2-8 m
Réglage crépusculaire:	5-2000 lx (ou valeur lux actuelle par télécommande)
Temporisation:	impulsion courte (env. 1 s) ou de 10 s à 20 min environ
Protection:	IP55 protection contre les jets d'eau, classe II
Température:	-20 à +55 °C
Dimensions:	Ø 125x75 mm (partie visible)
Certification:	TÜV Süd, CE



Désignation

Swiss Guard 360 Premium AP


Couleur Art. N°

blanc | 25050

Matrice des produits voir le catalogue Züblin




PORTÉE



H	Ø*
2,0 m	10 m
2,5 m	12 m
3,0 m	14 m
3,5 m	16 m
4,0 m	16 m
5,0 m	16 m
6,0 m	16 m

*Valeurs maximales



Mouvements (transversaux)

- Réaction maximale aux mouvements latéraux = >>>
- Réaction réduite aux mouvements frontaux = >>>

Swiss Guard 360 Plus Swiss Guard 360 Plus RA

Détecteur de mouvement 360° avec portée maximale de Ø 16 m, à encastrer au plafond, 1 canal

CARACTÉRISTIQUES



- Idéal pour les applications standard de gestion du mouvement telles que circulation, cage d'escalier, cave, garage, sanitaires etc.
- Très bon rapport prix/performances

Variante de couleurs



Autres couleurs, nous consulter

Cadre AP saillie IP20



voir le catalogue Züblin

Boîtier IP55




Boîtier pour montage saillie ou encastré protégé contre les jets d'eau voir le catalogue Züblin

DONNÉES TECHNIQUES


Tension nominale:	230V/50 Hz
Puissance:	2300 W / 10 A charge ohmique (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A charge inductive (cos φ 0,5)
Angle de détection:	360°
Portée:	env. Ø 14 m pour une hauteur de 3 m
Hauteur de montage:	env. 2-6 m
Réglage crépusculaire:	5-2000 lx (ou valeur lux actuelle par télécommande)
Temporisation:	impulsion courte (env. 1 s) ou de 10 s à 20 min environ
Protection:	IP20 montage intérieur, classe II
Température:	-20 à +40 °C
Dimensions:	Swiss Guard 360 Plus: 88x88x35 mm (partie visible) Swiss Guard 360 Plus RA: Ø 105x35 mm (partie visible)
Certification:	TÜV Süd, CE

Swiss Guard 360 Plus



Swiss Guard 360 Plus RA

RA = Pl. de recouvrement ronde



Désignation

Désignation	Couleur	Art. N°
Swiss Guard 360 Plus	blanc	25000
Swiss Guard 360 Plus	noir	25190
Swiss Guard 360 Plus	brun	25040
Swiss Guard 360 Plus RA	blanc	25340
Swiss Guard 360 Plus RA	noir	25341
Swiss Guard 360 Plus RA	alu	25342

Matrice des produits voir le catalogue Züblin