



Fiche Technique

Lunettes masques 3M™ Fahrenheit

Référence 71360-00015M

Lunette masque Fahrenheit – Non-ventilé en acétate



Description du produit:

La lunette masque de protection 3M Fahrenheit dispose d'un design épuré qui offre un excellent champ de vision et une solution de protection légère. L'oculaire en acétate résiste au contact de nombreux produits chimiques couramment utilisés en industrie ou en laboratoire.

Applications:

Ces produits peuvent être utilisés pour de très nombreuses applications comprenant :

- Maintenance et réparation légère
- Ingénierie
- Chaîne d'assemblage
- Construction
- Chimie
- Pharmaceutique

Caractéristiques principales:

- Oculaire de classe optique 1 convenant pour le port prolongé.
- Design offrant une excellente couverture et un bon champ de vision
- Excellente protection contre les gouttelettes liquides et les grosses particules de poussières
- Oculaire traité offrant une protection anti-rayures et anti-buée

Cadre d'utilisation:

La lunette masque 3M Fahrenheit est destinée à la protection contre les particules à grande vitesse à basse énergie (F) dans les conditions de température ambiante, selon la norme EN 166:2001.

Normes et homologations:

La lunette masque 3M Fahrenheit répond aux exigences de base de sécurité en vertu de l'article 10 de la Directive de la Communauté Européenne 89/686/CEE et est ainsi marquée CE.

Ces produits ont été examinés à l'étape de conception par INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom (Organisme Notifié numéro 0194).

Ces produits sont testés et approuvés CE en regard de la norme EN166:2001.



Fiche Technique

Lunettes masques 3M™ Fahrenheit

Référence 71360-00015M

Lunette masque Fahrenheit – Non-ventilé en acétate

Marquage:

La lunette masque 3M Fahrenheit est conforme aux exigences de l'EN 166:2001 et aux normes associées et portent les marquages suivants :

Marquage de l'oculaire :

Oculaire incolore: 3M 1 F

Marquage monture :

Monture: 3M Fahrenheit EN166 3 4 9 F CE

Explication du marquage

| Marquage | Description |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Classe optique |
| F | Protection contre les impacts de particule à grande vitesse à basse énergie (45m/s) |
| 3 | Champ d'application: Liquide Le produit protège contre les gouttelettes liquides |
| 4 | Champ d'application: Poussière Le produit protège contre les grosses particules de poussières |
| 9 | Champ d'application: Métal fondu Le produit protège contre les métaux fondus et les solides chauds |

Limite d'utilisation

- Ne jamais modifier ou altérer ce produit
- N'utilisez pas ce produit contre des risques autres que ceux indiqués dans ce document.
- Ces produits ne sont pas appropriés pour le soudage

Département Solutions pour
la Protection Individuelle

3M France

Bd de l'Oise

95006 Cergy Pontoise

Cedex

France

Tél: 01 30 31 65 96 /Fax: 01 30 31 65 55

Web: www.3m.com/fr/secureite

Veuillez recycler. © 3M 2013. Tous droits réservés.