



MAXIM BALLISTIC

Polycarbonate Incolore & Jaune



MONTURE

- Monture injectée (injection bi-matières)
- Protection frontale bi-matières (absorbe les chocs)
- Pont nasal souple – taille universelle (ajustable)
- Système de ventilation sur la barre frontale
- Branches droites, courtes et plates pour le port sous casque anti-bruits et de chantier
- Résistance à la chaleur : jusqu'à 130° C
- Poids : 29 g.

OCULAIRE

- Bi-oculaire PC asphérique breveté (vision 180°)
- Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique)
- Filtration UV 100% (conforme à la EN 170)
- Résistance à l'impact de faible énergie (45 m/s)
- Revêtement DX (anti-buée, anti-rayures, anti-statiques, anti-attaques chimiques)
- Transmission de la lumière visible = 92% (Incolore) / 94% (Jaune)

UTILISATION

- Usage général et projections mécaniques
 - Meulage, perçage, usinage, fraisage..
 - Protège du coup d'arc (filtration UV 100%)
 - Protège de la buée
- Oculaire Jaune :*
- Augmente le contraste (pour faible luminosité)
 - Contrôle qualité, lampe de Wood, stand de ti
 - Protège de la lumière bleue

CONTRE INDICATION

Ne pas utiliser comme protection contre les projections liquides, les poussières, le métal fondu ou encore pour les travaux de soudage ou laser

MARQUAGE DE LA MONTURE

AOS EN166 - F CE

AOS = fabricant Aearo
 EN166 = numéro de la norme
 F = résistance à l'impact (45 m/s)
 CE = sigle européen

NORMES

Cet article est conforme à la directive 89/686/CEE du conseil Européen et à la norme EN 166 : 2001

Examen CE de type N° 1202

Testés par l'INSPEC, organisme notifié N°0194
 Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury,
 Buckinghamshire, HP22LW, England

Conforme aux normes EN166 - EN170

MARQUAGE DE L'OCULAIRE

2-1,2 . AOS . 1 . F

2 = n° de code - filtre UV (EN170)
 1,2 = n° d'échelon (oculaire incolore)
 AOS = fabricant Aearo
 1 = qualité optique pour port permanent
 F = résistance à l'impact (45 m/s)

REFERENCE PRODUIT

Code Produit	Monture	Oculaire	Matériau
13296-00000			PC anti-buée DX
13299-00000			PC anti-buée DX