

Chaussures de travail x-light Chaussure bas noir/orange



Art. 7131860 X-light

- ▶ Pointure 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC
- ▶ Microfibre, noire/jeune néon
- ▶ Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
- ▶ Fermeture à lacets
- ▶ Semelle PU antidérapante
- ▶ Embout acier
- ▶ Semelle antiperforation non-métallique
- ▶ Première Active Comfort (réf. 351610)
- ▶ ESD compatible selon DIN EN 61340
- ▶ Bandes réfléchissantes



CLASS CLIMATIQUE 1



TECHNIQUE

SEMELLE D'USURE

- 1_ ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20347:2012
- 3_Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4_Résistance au carburant

351610

Pointure 35-48 (fermé)

351710

Pointure 35-48 (ouvert)



Embout acier

S3

SEMELLE ANTIPERFORATION
NON-MÉTALLIQUE



| | |
|-----------------|---|
| | Qualification de produit DIN EN 61340-5-1: |
| Méthode d'essai | IEC 61340-5-1 |
| Valeur limite | $R \leq 10^8 \Omega$ |
| Valeur typique | $R = 10^7 \Omega$ |