

# HyFlex® 11-618



USAGES MULTIPLES



LÉGER


PROTECTION MÉCANIQUE

RÉF. #	STRUCTURE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	LONGUEUR MM	TAILLE EN	CONDITIONNEMENT
11-618 +	Paume enduite	Nylon	Polyuréthane	Poignet élastique	Enduction noire sur support bleu foncé	195 - 245	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 paires par sachet, 12 sachets par carton.



## Un gant ultra-léger pour une sensibilité tactile et une précision maximales

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES


- Applications d'assemblage léger nécessitant un degré élevé de précision
- Montage final, climatisation, moteurs électriques, pose de faisceaux de câbles, tâches de réglage
- Produits blancs et électroménager
- Industries cosmétique et plastique (y compris phase de conditionnement)
- Travaux de finition
- Prélèvement et pose de petites pièces (roulements, ressorts, etc.)



DESCRIPTION

- Le HyFlex® 11-618 d'Ansell est un gant fin offrant un niveau de confort et de sensibilité exceptionnel pour les opérations les plus délicates.
- 20% plus léger que les autres modèles d'Ansell en nylon/polyuréthane, le HyFlex® 11-618 est le gant supporté et enduit le plus léger jamais proposé par Ansell.
- Conçu pour une large gamme de travaux légers dans des conditions sèches à légèrement grasses, il ravira les travailleurs à la recherche d'un modèle leur offrant une meilleure sensibilité tactile et une plus grande précision.
- Il se substituera aussi parfaitement aux gants en coton ou aux mains nues dans les applications impliquant des risques d'éraflures, d'ampoules ou de blessures mineures.
- Les niveaux de résistance du gant lui assurent également une grande durabilité. Grâce son support bleu foncé et à son enduction noire, il se prête parfaitement à une utilisation dans des environnements relativement salissants.

CATÉGORIE II



Convient pour usage spécifique

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)