

## Protection contre les coupures

Date d'impression 04-01-2018

**Matériaux du gant**

- Polyuréthane à base aqueuse et nitrile (Matériau de l'enduction)
- Techcor® (Matériau du support)

**Ingrédients potentiellement dangereux**Agents sensibilisants

- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs risquent d'être sensibilisés à cet ingrédient présent dans le gant et, par conséquent, de développer une irritation ou une réaction allergique.

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

**Propriétés**

- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonne résistance à la coupure

**Données d'essai EN**

	a	b	c	d	e	f
<b>EN388:2003</b>	4	3	3	2		

**Conformité européenne**

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003

Ils sont classés comme gants d'usage intermédiaire (c.-à-d. protection contre les risques intermédiaires).

Attestation de type CE pour le produit final délivrée par

CTC – Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie (0075)

4, rue Hermann Frenkel

69367 Lyon Cedex 07 – France

Gants conformes aux exigences du Règlement 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et au Règlement 2023/2006 de la Commission européenne relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au contact alimentaire d'Ansell.

**Application et limites d'utilisation**

Protection des mains, risques de coupure modérés

Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni à des températures > 100 °C

**Stockage**

Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec.

Struct ure	Jauge	Matériau du support	Matériau de l'enduction	Type/motif d'enduction	Modèle de manchette	Couleur	Taille EN	Longueur (mm)	Conditionnement
Tricot é	13	Techcor®	Polyuréthane à base aqueuse et nitrile	Mitaines	Poignet tricot	Gris et jaune vif	7, 8, 9, 10	210 - 240	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu