

ANTDI/15

SOUDURE



EPI de catégorie 2

	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupe par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupe par tranchage Selon ISO13997:	Niveaux : ●●●●● ●○○○○○ ●●●●● ●●●●● X
	EN407
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux : ●●●●● ●○○○○○ ●●●●● ●●○○○ ●●●●● X
Tailles 7 à 12	Conditionnements Sachet de 10 - Carton de 60

Gant en croûte de bovin traitée anti-chaueur. Manchette en croûte naturelle de bovin de 15cm, entièrement doublé d'un molleton 100% coton. Coutures au fil 100% para-aramide.

LES + PRODUITS

-  **SOUPLESSE**
-  **CONFORT**
-  **RESISTANCE**

SECTEURS CONCERNES

-  Industrie de production et de sous-traitance automobile
-  Industrie mécanique et de maintenance industrielle
-  Industrie métallurgique et de transformation des métaux
-  Travaux de montage et d'assemblage
-  Métiers du bâtiment et des travaux publics
-  Travaux de soudure