

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES AVEC SOUFFLERIE INTÉGRÉE

La solution compacte par excellence

Sa compacité lui permet de s'intégrer partout, même dans les espaces les plus réduits, pour chauffer la pièce et sécher les serviettes, idéal dans le neuf comme en rénovation



2 coloris
Blanc et acier

Caractéristiques

- ➔ **Montée en température immédiate et homogène**
Avec l'élément chauffant Schwarz CV®, monobloc et monométal en alliage spécial d'aluminium de forte épaisseur, on obtient une rapidité de montée en température exceptionnelle et un échange optimisé entre l'élément chauffant et l'ambiance à chauffer.
- ➔ **Régulation haute précision très facile à utiliser**
Elle permet de réguler très précisément la température en tenant compte de sa réactivité pour ne chauffer la salle de bains que pendant les moments de la journée où c'est nécessaire et faire ainsi des économies d'énergies.
- ➔ **Soufflerie discrète et puissante**
La soufflerie puissante et discrète, apporte quand c'est nécessaire un appoint de chaleur conséquent.



Aurore 2

Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie intégrée

www.applimo.fr

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie en acier, fourni avec 2 barres porte-serviettes.
- Peinture époxy polyester polymérisé, coloris blanc ou acier.

Éléments chauffants

- Résistance Schwarz® CV pour le chauffage.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près, programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,14



Boîtier de commande


Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche / arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Molette de réglage de la température de consigne et du temps de minuterie en mode "Turbo".
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.



- Auto** Touche "Auto" : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Manuel** Touche "Manuel" : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.
- Capteur de température précis à 1 / 10ème de degré.
- Capteur de consommation instantanée du radiateur.
- Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.

Dimensions & Références



Ép. 100 mm*

Sans soufflerie 600 W
Avec soufflerie 1400 W

Largeur 34 cm

Blanc REF : 0017935FDAJ
Acier REF : 0017935FDEJ

*Avec les barres, ajouter 1,5 cm à la largeur et 6,8 cm à l'épaisseur.

Références	Puissance (W)			Largeur* (mm)	Hauteur (mm)	Epaiss.* (mm)	Poids (kg)
	totale	stat.	ventil.				
Blanc							
0017935FDAJ	1400	600	800	340	720	100	8,8
Acier							
0017935FDEJ	1400	600	800	340	720	100	8,8

* Avec les barres ajouter 70 mm à l'épaisseur et 16 mm à la largeur.
Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation.

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :