



**CODE ARTICLE: 2232086**

## ARATHERMA FIT

Manipulations de pièces chaudes, coupantes, en milieu sec.

Protection thermique jusqu'à 250°.

# Honeywell

## Présentation générale

### Numéro de référence

2232086

### Type de produit

Gants

### Gamme

Protection Thermique

### Ligne

Chaleur

### Marque

Honeywell

### Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

### Industrie

- Industrie Automobile
- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Industrie

### Utilisation du produit

Manipulations de pièces chaudes, coupantes, en milieu sec.

Protection thermique jusqu'à 250°.

## Caractéristiques & Avantages

### Caractéristique

Gant tricoté 100% Kevlar®

Doublé d'un gant tricoté coton

Poignet élastique tricoté long (10 cm)

Ambidextre

### Avantage

CONFORT

La technique du tricot permet d'obtenir un gant proche de la main et une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Gant Kevlar® doublé d'un gant coton très agréable au touché.

La doublure permet d'absorber la transpiration.  
 Gant ambidextre pour une durée de vie prolongée.  
 L'épaisseur du gant (jauge 7) permet d'amortir les chocs et elle est adaptée aux manipulations lourdes.

**RESISTANCE**

La fibre Kevlar® offre une bonne résistance à la coupure ainsi qu'une excellente protection contre les risques thermiques (chaleur de contact).

**SECURITE**

La longueur du poignet tricoté offre une protection complémentaire au niveau de l'avant bras.

## Descriptif technique

**Description**

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales EN 388-03 Risques mécaniques

EN 407-04 Risques thermiques

**DESCRIPTIF :**

Gant tricoté 100% Kevlar®

Doublé d'un gant tricoté coton

Poignet élastique tricoté long (10 cm). Ambidextre.

**Technologie des produits**

Tricoté

**Calibre**

10

**Type de revêtement**

Kevlar®

**Longueur**

30 cm

**Innocuité**

Conforme aux normes Européennes

**Dextérité**

Classe 3

**Tailles**

7 et 9

### EN 407 - Chaleur et/ou feu

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Comportement et/ou incendie                   | 4 |
| Résistance à la chaleur de contact            | 2 |
| Résistance à la chaleur convective            | X |
| Résistance à la chaleur rayonnante            | X |
| Résistance aux petites projections de métal   | X |
| Résistance aux projections de métal en fusion | X |

### EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Résistance à l'abrasion              | 2 |
| Résistance à la coupure (Coupe test) | 5 |
| Résistance au déchirement            | 4 |
| Résistance à la perforation          | X |

## Étiquette d'emballage

### Étiquetage

CE HONEYWELL

2232086 XX

EN 420

EN 388 : 254X

EN 407 : 43XXXX

## Certifications

### EPI catégorie EU

2

### Certification EU

0075/797/162/05/18/0940

## Informations complémentaires

### Manuel d'utilisation

UI 106

### Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

## Maintenance

### Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 50 paires.

### Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, consulter Honeywell Safety Products.

Stockage à l'abri de la lumière dans son emballage d'origine.