Le nouveau coulisseau *COMFORT* va faire référence:



Monter, descendre avec ou sans position de recul et en cas de chute, un choc dynamique inférieur à 4 kN!



Le tout nouveau coulisseau *COMFORT* avec son design et ses caractéristiques uniques a été conçu pour durer et vous offrir encore plus de sécurité.

Un aperçu sur le nouveau coulisseau *COMFORT*.



Ascension avec ou sans position de recul, choc dynamique inférieur à 4 kN!

Le logo Söll indique que cet appareil conforme à la EN 353-1 ne doit être utilisé qu'avec des composants de notre fabrication.

Bandeau caoutchouc pour la protection des galets extérieurs contre la poussière et les chocs.

4 pastilles de frottement pour faciliter le déplacement en utilisation horizontale.

Le mousqueton:

Mousqueton à double verrouillage, automatique.

Le mousqueton est fixé directement sur la pièce mobile en inox qui joue le rôle d'absorbeur d'énergie et limite le choc à 3,7 KN, bien en dessous de la valeur de 6 KN autorisée par la norme EN 353-1.

L'absorbeur d'énergie est également témoin de chute.

La géométrie brevetée autorise au coulisseau **COMFORT** une utilisation avec ou sans position de recul; par ex. dans des endroits étroits ou des crinolines de faibles dimensions.

COMFORT, son nom est tout un programme, qualités exceptionnelles de fonctionnement, bonne prise en main facilitée par un revêtement antidérapant de couleur orange. Le coulisseau est utilisable pour des applications aussi bien verticales que horizontales.

Le détrompeur pour éviter un montage erroné du coulisseau dans le rail.

Gravure du Nr de série et de référence

CE.

Plaquette d'indication de la date de la prochaine vérification.

Le nez d'accrochage en inox qui se bloque dans le profile en cas de chute.

Les galets de grande taille en matière synthétique spéciale garantissent des déplacements faciles, silencieux et une durée de vie importante.



Référence N° 1007095/22697

Christian Dalloz Holding Deutschland GmbH & Co. KG • Seligenweg 10 • D-95028 Hof Téléphone: +49/92 81/83 02-0 • Télécopie: +49/92 81/36 26 • ww2.soell-gmbh.com

