

## Gamme De Produits Longes drisses de retenue Miller

Le portefeuille de produits antichute Miller s'étend désormais à une nouvelle gamme de longues drisses de retenues (EN354-EN 358). Cette nouvelle gamme de longues drisses offre un panel de choix afin de répondre à tous les besoins de nos utilisateurs.








Les longues de retenue servent à restreindre les mouvements de l'opérateur pour empêcher d'atteindre un endroit présentant un risque de chute. Ces nouveaux produits sont parfaitement adaptés aux domaines suivants : construction, industrie générale et services publics.



### Codes article &

|                                                                                     | Codes article | Details FR                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1032330       | <b>Longe drisse de retenue sans mousqueton et avec cosses.</b><br>Disponible en longueur 0,80 m.    |
|  | 1032331       | <b>Longe drisse de retenue sans mousqueton et avec cosses.</b><br>Disponible en longueur 1,30 m.    |
|  | 1032332       | <b>Longe drisse de retenue sans mousqueton et avec cosses.</b><br>Disponible en longueur 1,80 m.    |
|  | 1032333       | <b>Longe drisse de retenue avec 2 mousquetons à vis en acier.</b><br>Disponible en longueur 1 m.    |
|  | 1032334       | <b>Longe drisse de retenue avec 2 mousquetons à vis en acier.</b><br>Disponible en longueur 1,50 m. |
|  | 1032335       | <b>Longe drisse de retenue avec 2 mousquetons à vis en acier.</b><br>Disponible en longueur 2 m.    |

|                                                                                     |         |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1032336 | <b>Longe drisse de retenue avec 2 mousquetons quart de tour.</b><br>Disponible en longueur 1 m.                          |
|    | 1032337 | <b>Longe drisse de retenue avec 2 mousquetons quart de tour.</b><br>Disponible en longueur 1,50 m.                       |
|    | 1032338 | <b>Longe drisse de retenue avec 2 mousquetons quart de tour.</b><br>Disponible en longueur 2 m.                          |
|    | 1032339 | <b>Longe drisse de retenue avec 1 mousqueton quart de tour + un mousqueton GO55.</b><br>Disponible en longueur 1 m.      |
|    | 1032340 | <b>Longe drisse de retenue avec 1 mousqueton quart de tour + un mousqueton GO55.</b><br>Disponible en longueur 1,50 m.   |
|    | 1032341 | <b>Longe drisse de retenue avec 1 mousqueton quart de tour + un mousqueton GO55.</b><br>Disponible en longueur 2 m.      |
|  | 1032342 | <b>Longe drisse de retenue avec 1 mousqueton quart de tour + un mousqueton GO65.</b><br>Disponible en longueur 1 m.      |
|  | 1032343 | <b>Longe drisse de retenue avec 1 mousqueton quart de tour + un mousqueton GO65.</b><br>Disponible en longueur 1,50 m .  |
|  | 1032344 | <b>Longe drisse de retenue avec 1 mousqueton quart de tour + un mousqueton GO65.</b><br>Disponible en longueur 2 m.      |
|  | 1032345 | <b>Longe drisse de retenue avec 1 mousqueton quart de tour + un mousqueton rapide.</b><br>Disponible en longueur 1 m.    |
|  | 1032346 | <b>Longe drisse de retenue avec 1 mousqueton quart de tour + un mousqueton rapide.</b><br>Disponible en longueur 1,50 m. |
|  | 1032347 | <b>Longe drisse de retenue avec 1 mousqueton quart de tour + un mousqueton rapide.</b><br>Disponible en longueur 2 m.    |
|  | 1032402 | <b>Longe drisse de retenue avec 1 mousqueton triple action + un mousqueton GO65.</b><br>Disponible en longueur 1 m.      |

|                                                                                     |         |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1032403 | <b>Longe drisse de retenue avec 1 mousqueton triple action + un mousqueton GO65.</b><br>Disponible en longueur 1,50 m. |
|    | 1032404 | <b>Longe drisse de retenue avec 2 mousquetons triple action.</b><br>Disponible en longueur 1 m.                        |
|    | 1032405 | <b>Longe drisse de retenue avec 2 mousquetons triple action.</b><br>Disponible en longueur 1,50 m.                     |
|    | 1032348 | <b>Longe drisse Y de retenue sans mousqueton et avec cosses.</b><br>Disponible en longueur 0,80 m.                     |
|    | 1032349 | <b>Longe drisse Y de retenue sans mousqueton et avec cosses.</b><br>Disponible en longueur 1,30m.                      |
|    | 1032350 | <b>Longe drisse Y de retenue sans mousqueton et avec cosses.</b><br>Disponible en longueur 1,80 m.                     |
|  | 1032351 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton 1/4 de tour + 2 mousquetons GO55.</b><br>Disponible en longueur 1 m.   |
|  | 1032352 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton 1/4 de tour + 2 mousquetons GO55.</b><br>Disponible en longueur 1,5 m. |
|  | 1032353 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton 1/4 de tour + 2 mousquetons GO55.</b><br>Disponible en longueur 2 m.   |
|  | 1032354 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton 1/4 de tour + 2 mousquetons GO60.</b><br>Disponible en longueur 1 m.   |
|  | 1032355 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton 1/4 de tour + 2 mousquetons GO60.</b><br>Disponible en longueur 1,5 m. |
|  | 1032356 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton 1/4 de tour + 2 mousquetons GO60.</b><br>Disponible en longueur 2 m.   |
|  | 1032357 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton 1/4 de tour + 2 mousquetons GO65.</b><br>Disponible en longueur 1 m.   |

|                                                                                     |         |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1032358 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton 1/4 de tour + 2 mousquetons GO65.</b><br>Disponible en longueur 1,5 m.   |
|    | 1032359 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton 1/4 de tour + 2 mousquetons GO65.</b><br>Disponible en longueur 2 m.     |
|    | 1032360 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton 1/4 de tour + 2 mousquetons rapide.</b><br>Disponible en longueur 1 m.   |
|    | 1032361 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton 1/4 de tour + 2 mousquetons rapide.</b><br>Disponible en longueur 1,5 m. |
|    | 1032362 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton 1/4 de tour + 2 mousquetons rapide.</b><br>Disponible en longueur 2 m.   |
|    | 1032406 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton triple action + 2 mousquetons GO65.</b><br>Disponible en longueur 1 m.   |
|  | 1032407 | <b>Longe drisse Y de retenue avec un mousqueton triple action + 2 mousquetons GO65.</b><br>Disponible en longueur 1,5 m. |

## Vue générale

### Caractéristiques principales

#### Caractéristiques et avantages:

##### Une longe plus durable

Conçues avec une drisse de haute qualité, ces nouvelles longes ont été soumises à des tests d'abrasion qui garantissent que les nouvelles longes drisses Miller sont 2 fois plus résistantes qu'une drisse standard.

##### Meilleure identification et catégorisation : Une longe plus durable

\* Identification aisée à distance : la corde vert clair à rayures noires permet aux contremaîtres de vérifier que les opérateurs utilisent le type de longe adapté à leur application.

\* Vérification avant utilisation simplifiée : piqûres hautement visibles (multicolores).

##### Un vaste éventail de produits pour toutes les applications :

Cette nouvelle gamme de longes drisses Miller offre un vaste choix. Quel que soit votre métier, vous trouverez parmi plus de 30 options disponibles, la longe qui correspond à vos besoins.

- 2 variantes de longes : longes drisses de retenues simples et doubles.
- Longueurs de corde : 1 m, 1,5 m, 2 m
- Plusieurs mousquetons (vis, 1/4 tour, triple et double action) avec diverses ouvertures (de 18 mm à 110 mm) et matériaux (acier ou aluminium).

#### Secteurs d'activité recommandés

- Construction
- Gouvernement
- Pétrole et gaz
- Energie
- Energie Eolienne

#### Risques

- Chute de hauteur

### Réglementations

- EN 354 : 2010 - pour les longes de retenues.
- EN 358 : 1999 - pour le positionnement au travail.

### Informations de garantie

Nos équipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pour assurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confort exceptionnel.

Nos sites de production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller® by Sperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre aux demandes des clients les plus exigeants.

## Photos et images

Miller-Kermantel-lanyard-1032340--290x325

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/945/3e17574e-7795-4549-9289-36a5bd619f8d.jpg>

Miller-Kermantel-lanyard-1032346--290x325

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/945/b1bd9470-0fa5-495e-9c91-4f7716426867.jpg>

Miller-Kernmantel-lanyard-1032336-1032337-1032338--290x325

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/945/45fbb75f-a9ef-4e7e-a77d-3c807dc2f210.jpg>

## Documentation

90004210/H user manual

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/Lanyards/4294980571/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Lanyards/4294980571/1033.aspx)

90004208/L user manual

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/Lanyards/4294980570/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Lanyards/4294980570/1033.aspx)

Gamme complète de longe drisse double de retenue

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/Lanyards/4294983238/1036.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Lanyards/4294983238/1036.aspx)

Gamme complète longe drisse de retenue

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/Lanyards/4294983237/1036.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Lanyards/4294983237/1036.aspx)

Gamme de longes drisse Miller

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/Lanyards/4294983233/1036.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Lanyards/4294983233/1036.aspx)

Documentation sur la gamme de longe drisse Miller by honeywell.

## Support technique

Miller Techniserv

Phone: +33 (0)2 48 52 40 42

Email: [techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)