



+  Afficher plus

Gamme De Produits

TERRYTOP

Bouclette coton anti-chaueur. (Protection assurée entre 100 °C et 250 °C)

Honeywell

Codes article & Informations de commande

	Codes article	Details FR
	RGT1685	TERRY 100 % coton bouclette. Poignet bord côte. Longueur : 27 cm. (Taille unique)
	RQE9607A	TERRY HEAVY 100 % coton bouclette. Manchette en coton bouclette. Longueur : 36 cm. (Taille unique)
	RQE9675DJ	TERRY LINED 100 % coton bouclette. Doublure en jersey. Manchette en coton bouclette. Longueur : 36 cm. (Taille unique)
	2032625	TERRY MIX Gant tricoté en coton / polyester. Coloris gris. Poignet élastique. Longueur : 25 cm. (Taille 9)

		
	2232039	TERRYTOP CANVAS 100 % coton bouclette. Manchette en toile. Longueur : 37 cm. (Taille unique)
	RGE8865GR	RGE8865GR Toile lourde grattée 100 % coton. Paume grattée à l'extérieur / dos gratté à l'intérieur. Dos renforcé. Manchette en toile. Longueur : 36 cm. (Taille unique)
	RAE8815	RAE8815 Toile lourde grattée 100 % coton à l'intérieur. Manchette en toile. Longueur : 34 cm. (Taille unique)
	GE6830RK	GE6830RK Toile lourde 100 % coton. Paume grattée à l'intérieur. Pouce et index en bouclette Kevlar®. Longueur : 26 cm. (Taille unique)
	2032532	2032532 100 % coton bouclette jaune ignifuge. Manchette en toile verte. Longueur : 30 cm. (Taille 9,5)

Informations complémentaires

Pour connaître les quantités minimales à commander, veuillez contacter notre bureau régional. Pour accéder aux données de test en fonction des numéros de référence, veuillez vous reporter aux documents de spécification technique situés dans chaque fiche produit.

Caractéristiques principales

La gamme Terrytop propose des gants bouclette 100 % coton.

CONFORT

La doublure en coton absorbe la transpiration des mains et assure ainsi un meilleur confort. Ces gants à 5 doigts garantissent une meilleure adhérence pour les objets chauds et une meilleure dextérité.

RÉSISTANCE

Grâce au tricotage fils bouclette qui retient l'air, ces gants bénéficient d'une meilleure isolation thermique. Le coton leur confère une bonne protection contre les risques mécaniques et thermiques.

SÉCURITÉ

Vue générale

TERRYTOP

La manchette améliore la protection de l'avant-bras contre les risques mécaniques et thermiques.

Secteurs d'activité recommandés

- Industrie Manufacturière
- Sidérurgie et Métallurgie

Risques

- Thermique

Réglementations

- - Catégorie 2 : Risques intermédiaires.
- EN 420-2003 - Exigences générales
- EN 388-2003 - Risques mécaniques
- EN 407-2004 - Risques thermiques

Marque d'origine

Riby

Informations de garantie

Sperian Protection garantit que les gants de protection Sperian sont exempts de tout défaut, tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou les composants ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du produit.

Spécifications

Matériel	Coton bouclette
Résistance à la chaleur	Entre 100°C et 250°C
Entretien	Ces gants peuvent être nettoyés. Pour des instructions de nettoyage, veuillez contacter Sperian Protection.
Information de stockage	Conservez les gants dans leur emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, exempt de poussières, éloigné de toute source de chaleur et de la lumière directe.

Ne pas utiliser lorsque la température de contact atteint les 150 °C, prêt d'une flamme ou lorsque des risques d'ordre chimique existent.

Formation & bonne utilisation

Instructions utilisateur n° 106.

Informations complémentaires

France : Infofrance@sperianprotection.com

Export : Info-export@sperianprotection.com

Support technique