



CODE ARTICLE: 4150055
ARACUT SLEEVES II

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

4150055

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Industrie Papetière
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Industrie Automobile
- Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

Manipulation de pièces coupantes et très chaudes en milieu sec. Industrie du verre et du papier. Industrie automobile, fabricants d'équipements pour voitures.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Manche tricotée avec 2 fils Kevlar®. Passage du pouce. Renfort en cuir croûte de bovin sur l'avant-bras. Longueur: 36 cm.

Avantage

CONFORT La technique du tricotage permet d'obtenir une manchette proche de la main et une bonne dextérité. Le confort est maximal et la solidité accrue. Le passage entre le pouce et l'index assure un meilleur maintien de la manchette.

RESISTANCE La fibre Kevlar® offre une bonne résistance à la coupure et une protection contre les risques thermiques (chaleur de contact jusqu'à 300°). Le renfort en croûte de bovin améliore la protection de l'avant bras contre les risques mécaniques (perforation). La double épaisseur améliore les performances mécaniques et thermiques de la manchette.

SECURITE Sa longueur de 36 cm assure une large protection de l'avant bras

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires Conforme aux normes EN 420-2003 Exigences générales EN 388-2003 Risques mécaniques EN 407-2004 Risques thermiques DESCRIPTIF : Manchette tricotée en fil Kevlar® double épaisseur. Passage entre le pouce et l'index. Renfort en croûte de bovin sur l'avant bras. Longueur : 36 cm.

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

10

Longueur

36 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	1
Résistance à la coupure (Coupe test)	3
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage

EN 388 : 132X

EN 407 : X1XXXX

Certifications

EPI catégorie EU

2

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum : 10 unités.

Cartons de 100 unités.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.

Cet article doit être conservé dans son emballage, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.