

RANGERS TST

HTA 70A SB E P WRU HRO SRA

Nouveau référencement EDF :
chaussures de sécurité
isolantes selon la spécification
technique ST HTA 70 A
Ind.E (Avril 2012).

Application d'une tension
alternative (50Hz) de valeur
efficace égale à 6 KW.

EPI DE CLASSE 3
EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRA
ST HTA 70A

POINTURES : 35 À 49
RÉF. HONEYWELL : 6531380
MARCHE SAP : C12F4T1340

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS
Honeywell Safety Products France SAS
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email : info-france.hsp@honeywell.com

Support technique
Jean-Pierre Bresson
Tél: +33 (0)6 80 34 97 95
Email : jean.pierrebresson@honeywell.com



1 Tige en cuir pleine fleur Nubuck marron

- + hydrofuge et résistant à la déchirure

2 Haut de tige matelassé

- + confortable

3 Doublure intérieure cuir pleine fleur

- + haute résistance à l'abrasion
- + respirable (perméable à la vapeur d'eau)

4 Embout de protection acier 200 J

Première de propreté double densité

- + antibactérien
- + amovible

5 Semelage technique spécifique pour Travaux Sous Tension

- + première de montage en Texon naturel pour le confort
- + intercalaire spécifique Formosfirt pour la rigidité de la semelle
- + plaque anti perforation inox qui protège des risques de perforation
- + intercalaire rouge isolant en néoprène di-électrique
- + semelle caoutchouc nitrile di-électrique spécifique :
 - Semelle antidérapante et auto nettoyante
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance aux flexions répétées optimisée
 - Résistance aux hydrocarbures et aux huiles
 - Bonne tenue aux acides et bases à faibles concentrations
 - Performance d'adhérence SRA



TEXON naturel 480
épaisseur 2,00 mm

Matière isolante
FORMOSFRT N787N

Plaque acier inox

Intercalaire rouge

Semelle BH-2002
Di-électrique