



CODE ARTICLE: RGT099V

RESISTOP GREEN

Manipulations de pièces coupantes dans les industries automobiles et mécaniques. Travaux d'assemblage, déplacement de moules jusqu'à 100°C (pendant maximum 30 secondes).

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

RGT099V

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Industrie

- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Industries du Verre
- Logistique
- Industrie Papetière
- Industrie

Utilisation du produit

Manipulations de pièces coupantes dans les industries automobiles et mécaniques. Travaux

RESISTOP GREEN - RGT099V

d'assemblage, déplacement de moules jusqu'à 100°C (pendant maximum 30 secondes).

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté 73 % polyamide / 27 % coton

Polyamide à l'extérieur / coton à l'intérieur

Poignet tricoté de 7 cm

Ambidextre

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le coton à l'intérieur du gant ralentit la sudation et augmente le confort.

L'épaisseur du gant permet d'amortir les chocs.

Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.

RESISTANCE

Le polyamide assure une bonne résistance à l'abrasion et une bonne protection contre les coupures (niveau 3).

HYGIENE

Son coloris vert le rend moins salissant et augmente sa durée de vie.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté 73 % polyamide / 27 % coton

Polyamide à l'extérieur / coton à l'intérieur

Poignet tricoté de 7 cm

Ambidextre

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

7

Couleur de gant/doublure

Vert

Type de revêtement

Polyamide et coton

Longueur

25,5 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 10

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure	3
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	X

Étiquette d'emballage**Étiquetage**

CE HONEYWELL

RGT099V XX

EN 420

EN 388 : 243X

EN 407 : X1XXXX

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

Certifications

2

Numéro de certificat CE

N°0075/797/162/09/08/0345 ext 02/09/08

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

N°0075/797/162/09/08/0345 ext 02/09/08

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal: 10 paires.

Cartons de 150 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Product.



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: RESISTOP GREEN

Référence: RGT099V

Norme(s): EN 388, EN 407, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n° :

N°0075/797/162/09/08/0345 ext 02/09/08

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Lyon, le 27/01/2015

Par: Nadine Pipaz

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 882 307 00137
Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com