
Spécifications techniques**TURBOLITE****Description :**

Le TurboLite est la première vraie alternative aux longes avec absorbeurs d'énergie.

Il est adapté aux situations de travail nécessitant un faible tirant d'air, peut être utilisé en facteur 2 (entre le D dorsal et les pieds de l'utilisateur) et peut être utilisé dans les deux sens *.

Référence :

1018015* - 2 mousquetons acier ¼ tour

1018013 - 1 mousqueton acier ¼ tour + 1 grande ouverture

1018014 - 1 mousqueton grande ouverture + 1 acier ¼ tour

1017900* - 1 mousqueton alu. ¼ tour + 1 mousqueton auto 21mm

1034240 - 1 mousqueton alu. ¼ tour + 1 mousqueton grande ouverture à émerillon

Caractéristiques :

Boîtier: nylon haute résistance

Poulie : matière composite absorbante

Système de freinage: acier inoxydable

Sangle : Matière Vectran (25.4mm x 1.5mm) Longueur : 2 m

Sangle absorbeur : Longueur 60cm

Charge maximum d'utilisation : 136 kg (en point haut) 100 kg (en point bas)

EN360

Température: -30°C à +50°C

**NEW!**



by Honeywell

| Ref | 1018015 | 1018013 | 1018014 | 1017900 | 1034240 |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Longueur | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Terminaison haute | mousq. 1/4 de tour acier ouverture 18mm | mousq. 1/4 de tour acier ouverture 18mm | mousq. grande ouverture 65mm | mousq. 1/4 de tour aluminium ouverture 16mm | Mousq. ¼ tour aluminium ouverture 18 mm |
| |  |  |  |  |  NEW! |
| Terminaison basse | mousq. 1/4 de tour acier ouverture 18mm | mousq. grande ouverture 65mm | mousq. 1/4 de tour acier ouverture 18mm | mousq. aluminium petite ouverture 21mm | Mousq. Grande ouverture Alu. 60 mm avec un émerillon intégré |
| Poids | 0,877 kg | 1,252 kg | 1,252 kg | 0.860 kg | 1,015 kg |

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com