

EDGE ECO

PANNEAU EDGE-36W-4000K-2 PIECES

PL04362001

Panneau led edge, idéal pour le tertiaire, robuste et économique, il est équipé d' un filin de sécurité et d'un bornier de raccordement rapide. Un colis=1 référence : contient 2 pièces



Domaines d'application

- Eclairage général
- Tertiaire
- Salle de réunion , bureau

36 W

3600
lm

4000K

IRC >80

IP20

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	36
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	3600
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	59.5
Largeur (cm)	59.5
Hauteur (cm)	0.9
Poids (g)	650
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE

L70 à 25° 50 000 h

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution 120°

Orientable Non

Accessoires inclus
filin de sécurité
UGR<19 dans la plupart des cas pour des bureaux aux dimensions standards
connecteur rapide avec repiquage