

SILEX+

LE MODÈLE SANS COMPROMIS, EN VERSION **✦ PLATINUM**

Silex+ offre tous les atouts de la Silex et se dote de notre traitement exclusif Platinum® pour une protection durable contre l'apparition de la buée et des rayures. Afin de couvrir toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité Silex+ se décline en version CSP, technologie luttant également efficacement contre la lumière bleue. Protection, Confort et... Style, Silex+ est disponible avec de nouvelles combinaisons de couleurs de branches et en deux tailles.

✦ PLATINUM



SILEXPPSI + PSPUNISS01



30g



SILEXPCSP



SILEXPPSF



SILEXPPSI



PSSILPC092



PSSILP4262



PSSILP0402



PSPUNISS01 (option)
Tresse de maintien

- ✦ TRAITEMENT ✦ PLATINUM**
- ✦ MONTURE ULTRA-ENVELOPPANTE**
- ✦ BRANCHES CONFORTABLES BI-MATIÈRES PC/TPR**
- ✦ DISPONIBLE EN DEUX TAILLES**
- ✦ AUCUNE PIÈCE MÉTALLIQUE**
- ✦ BRANCHES FLEX 160°**

bollé
SAFETY

SILEX+

LE MODÈLE SANS COMPROMIS, EN VERSION **PLATINUM**

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SILEX+	 Incolore	SILEXPPSI	2C-1,2  1 FT KN CE	 EN166 FT CE	Anti-buée durci 
	 Fumée	SILEXPPSF	5-3,1  1 FT KN CE	 EN166 FT CE	Anti-buée durci 
	 CSP	SILEXPCSP	5-1,4  1 FT KN CE	 EN 166 FT CE	Anti-buée durci 
	 Incolore (Small)	PSSSILP0402	2C-1,2  1 FT KN CE	 EN166 FT CE	Anti-buée durci 
	 Fumée (Small)	PSSSILP4262	5-3,1  1 FT KN CE	 EN166 FT CE	Anti-buée durci 
	 CSP (Small)	PSSSILPC092	5-1,4  1 FT KN CE	 EN 166 FT CE	Anti-buée durci 
	Tresse de maintien (option)	PSPUNISS01	-	-	-

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.

N. Résistance à la buée.

CE Norme européenne  Identification fabricant

TECHNOLOGIES

CSP

Ce traitement novateur est une réponse efficace pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité tout en étant adapté aux environnements à températures extrêmes froides ou chaudes.

PLATINUM

Le nouveau traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM® certifié K et N garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

CE Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	SILEXPPSI	SILEXPPSF	SILEXPCSP	PSSSILP0402	PSSSILP4262	PSSSILPC092	PSPUNISS01
Sachet plastique individuel	3660740009526	3660740009533	3660740009540	3660740011673	3660740011680	3660740011697	3660740011970
Boîte	3660740109523	3660740109530	3660740109547	3660740111670	3660740111687	3660740111694	3660740111977
Carton	3660740209520	3660740209537	3660740209544	3660740211677	3660740211684	3660740211691	3660740211974

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 9
MONTURE	-
BRANCHES	PC + TPR
TRESSE	Nylon/15mm/réglable



Visuels non contractuels

01/05/2021

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY