

**ANNA**

Référence 8922

Fabrication 100% française

Coloris : noir

**Normes CE**

- EN ISO 20345:2007 SB P WRU SRC
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

Tige

- | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| Dessus | cuir VERPELLE épaisseur 1,8 mm - 2,0 mm | Soufflet / languette | cuir VERPELLE / mousse / textile |
| Doublure avant pied | textile NTA | Fermeture | lacets ronds |
| Doublure quartier | POROMAX® noir | Embout | acier |

Semelle

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| Technologie de fabrication | injection directe sur tige |
| Semelle d'usure | TPU light |
| Semelle anti-perforation | composite SMS |
| Semelle de propreté | cuir |
-
- | | |
|----------------------------------|------|
| Date limite d'utilisation | sans |
| Coefficient d'adhérence sur sols | SRC |

**Domaines d'utilisation**

- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

Les +

- Semelle anti-perforation composite garantissant **légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied**
- Cuir véritable permettant une injection directe sur tige pour une **imperméabilité maximale**
- Doublure traitée THERMY-TEX® **anti-bactéries, anti-odeurs**, permettant de réguler la transpiration
- Modèle personnalisable** au logo de l'entreprise

V o u s é c o u t e r n o u s f a i t a v a n c e r



CONCEPTEUR ET FABRICANT

BOSSI INDUSTRIE / S.24

24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél : +33 (0) 5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0) 5 53 91 47 80 - email : info@s24.fr

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur **www.s24.fr**