

CITY S3



RÉF. 5542 NOIR

POINTURES : 39-46

POIDS : 425 g*

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige

TIGE

- Dessus : cuir pleine fleur noir
- Doublure avant pied : textile NTA
- Soufflet / languette : cuir / PU coagulé
- Doublure quartier : cuir
- Fermeture : lacets
- Embout : composite STC

SEMELLE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : polyuréthane SPIDERGRIP
- Semelle anti-perforation : composite SMS+
- Semelle de propreté : cuir

- Date limite d'utilisation : date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION



- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES + STC SMS+ SRC METAL FREE

- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Chaussure amagnétique

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
 Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
 Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc 2012

