



CP7748 - Solide, puissante et ergonomique



Avantages utilisateurs

- ▶ La clé à chocs 1/2" la puissante du marché 1/2" : 1250 Nm couple maximal en desserrage
- ▶ Idéale pour de nombreuses applications en maintenance automobile & générale
- ▶ Légère grâce à son corps en composite
- ▶ Poignée ergonomique confortable avec grip soft injecté
- ▶ Levier de serrage - desserrage ergonomique pour une utilisation 1 main

Caractéristiques

- ▶ Clé à chocs 1/2" composite maintien de la douille par jonc
- ▶ Couple maximum de desserrage : 922 ft.lbs - 1250 Nm
- ▶ 3 positions de serrage : 1 - 180 ft-lbs. / 245 Nm - 2. - 480 ft-lbs. / 650 Nm - 3. - 730 ft-lbs. / 990 Nm
- ▶ Carter avant et arrière en aluminium
- ▶ Gachette de puissance progressive
- ▶ Poignée ergonomique incurvée pour une meilleure préhension et confort dans la main
- ▶ Grip soft injecté sur la poignée, grande résistance aux agents chimiques courant dans les ateliers
- ▶ Mécanisme d'impact: double marteaux tournant
- ▶ Corps en composite
- ▶ Entrée d'air pivotante à 360°

Caractéristiques techniques		
Code article	8941077480	
Modèle	CP7748	
Sur-emballage	455*420*240	17,9*16,5*9,45
Type de poignée	Révolver	
Carré	1/2"	
Plage de couple utilisable (marche avant)	102-786 Nm	75-580
Couple max.	1250 Nm	922 ft.lbs
Vit. à vide	8200 tr/min	
Coups par minute	1200	
Poids	2 kg	4.6 lb
Rapport poids/puissance	625 Nm/kg	200.434782608696 ft.lb/lb



Longueur	200 mm	7.8"
Entraxe mini.	38 mm	1,50"
Consommation d'air moyenne	3 l/s	6.2 cfm
Consommation d'air	12 l/s	25 cfm
Entrée d'air	0.25 "	
Diamètre intérieur	10 mm	3/8"
Niveau de bruit	93 db(A)	
Puissance sonore	104 db(A)	
Vibrations α (ISO-28927-2)	10.1 m/s ²	
Vibrations K (ISO-28927-2)	2.34 m/s ²	
Type de carré de sortie	Carré de sortie avec jonc de friction	
Type d'embrayage	Twin Hammer	
Dimensions de l'emballage	215*210*77	8,5*8,25*3,03