Fiche technique

ECRINS5 - ECRINS S5 CI SRC *(ECRINNO)*

Désignation :
BOTTE DE SÉCURITÉ EN PVC FOURREE - S5 CI SRC

Tailles :
39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Coloris :
Noir

CE

Descriptif :
Botte de sécurité, série RAIN BOOT. Tige : PVC bi-injection. Doublure : fourrure polyester. Première de propreté : fixe avec protection aluminium. Semelle : PVC - Nitrile à crampons -
tirettes de chaussage. Insert anti-perforation et embout de protection : Acier inoxydable

Matériaux :
voir descriptif

Points forts :
Talon absorbeur d'énergie.
Semelage résistant aux hydrocarbures.
Semelle anti-perforation.
Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles.
Antistatique.
Matière résistante à la pénétration de l'eau.
Semelle isolante contre le froid.

Instructions d'emploi :
Bottes de sécurité à usage professionnel. Chaussure pour un usage général, adapté à un environnement froid, pour travaux en extérieur (bâtiment, chantiers routiers sauf goudronnage, espaces verts) ou en intérieur (par exemple : usine, chambre froide). Modèle adapté à un usage en milieu alimentaire.
Bottes de sécurité S5 CI SRC, classe II, bottes à mi-hauteur du genou. Chaussures équipée d'un embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie équivalent à 200J et contre l'écrasement sous une charge maximum de 15 kN. Chaussures équipées d'une semelle anti-perforation (P). Chaussure Antistatique (A), avec capacité d'absorption d'énergie au talon (E). Semelles résistantes aux hydrocarbures (FO). Semelle isolante contre le froid (CI). Chaussure résistante au glissement, pour tout type de sols durs pour des usages polyvalents en intérieurs ou extérieurs (SRC). Semelle de marche munie de crampons, et résistante aux hydrocarbures

Limites d'utilisation :
La garantie DELTAPLUS® ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation non prévue. Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Vérifier l'intégrité de la chaussure avant utilisation.
Attention : ces bottes ne satisfont pas les conditions d'essai de résistance à la chaleur de contact

Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ne pas entreposer les bottes à proximité d'une source de chaleur.

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

ESSENTIAL

UPDATE : 12/07/2013

Fiche technique

ECRINS5 - ECRINS S5 CI SRC *(ECRINNO)*

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Nettoyer à l'eau ou avec un détergent neutre, à l'aide d'une éponge humide. Brosser la semelle après usage.Pour enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique.
Après chaque utilisation, laisser les chaussures non emballées dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.

Performances :

Bottes de sécurité S5 CI SRC, classe 2, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686/EEC, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011
Bottes de sécurité conformes aux exigences d'usage en milieu alimentaire. résistance aux produits chimiques suivant ISO 6110:1992, et résistance aux graisses animales et huiles végétales selon ISO 6112:1992.

- **EN ISO 20345:2011** Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

  S5 CI : Exigences additionnelles pour applications particulières
  SRC : Résistance à la glisse

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

UPDATE : 12/07/2013