Fiche technique

JUMPER2S3FE - JUMPER2 S3 FUR SRC

Désignation :
CHAUSSURES HAUTES FOURRÉES CUIR CROUPON PIGMENTÉ - S3 SRC

Tailles :
36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Coloris :
Noir

CE

Descriptif :
Chaussures Série CLASSIC INDUSTRY. Tige : Cuir croupon pigmenté. Doublure : laine Polyester. Première de propreté : amovible - Feutrine. Semelle : Injectée - PU bi-densité, formulation exclusive permettant une résistance jusqu'à -30°C. Embout de protection et insert anti perforation : acier inoxydable.

Matériaux :
voir descriptif

Points forts :
Semelle avec matière PU spéciale résistante à -30°C.
Imperméabilité à l'eau.
Semelle isolante contre le froid
Semelle anti-perforation.
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200 J).
Talon absorbeur d'énergie.
Semelage résistant aux hydrocarbures.
Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles. Protecteur antistatique.

Instructions d'emploi :
Chaussures de sécurité à usage professionnel. Chaussures pour un usage général, adaptées pour les travaux en extérieur (bâtiment, second oeuvre/artisan...) ou en intérieur (Industrie légères, services/ logistique...).
Chaussures de sécurité S3 CI SRC , classe 1 type brodequin. Chaussures équipées d'un embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie équivalent à 200J et contre l'écrasement sous une charge maximum de 15 kN, et d'une semelle anti-perforation (P). Chaussures Antistatiques (A), capacité d'absorption d'énergie au talon (E), tige résistante à la pénétration de l'eau (WRU). Semelle isolante contre le froid (CI). Chaussures résistantes au glissement, pour tous types de sols durs pour des usages polyvalents en intérieurs ou extérieurs (SRC). Semelle de marche à crampon, résistante aux hydrocarbures (FO)

Limites d'utilisation :
La garantie DELTAPLUS® ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation non prévue. Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Ces chaussures sont fournies avec une semelle de propreté amovible. Les essais ont été effectués avec cette dernière en place dans la chaussure. Par conséquence, ces chaussures doivent être portées avec la semelle de propreté. Elle ne doit être remplacée que par une semelle comparable fournie par Delta Plus. Ces chaussures ne contiennent pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

ESSENTIAL

UPDATE : 21/10/2013

Fiche technique

JUMPER2S3FE - JUMPER2 S3 FUR SRC

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Après chaque utilisation, laisser les chaussures non emballées dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Pour enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique. Pour les taches, utiliser un chiffon mouillé additionné de savon si nécessaire. Pour cirer, utiliser un produit standard.

Performances :

chaussures de sécurité S3, CI, SRC : chaussure classe I, brodequins, Conformes aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011

- **EN ISO 20345:2011** Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

  S3 CI : Exigences additionnelles pour applications particulières
  SRC : Résistance à la glisse

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

UPDATE : 21/10/2013