









Attestation d'examen CE de type N°0075/057/162/08/17/1212/ EXT01/03/18,délivrée par le CTC Lyon, organisme notifié n°0075

## **DEXITOUCH®DUAL**

## **MANIPULATION FINE**



EN 388	EN388:2016
	Niveaux:
Résistance à l'abrasion :	
Résistance à la coupure par tranchage :	
Résistance à la déchirure :	
Résistance à la perforation :	
Résistance à la coupure par tranchage	
selon ISO 13997 :	X

EN 407	EN407
	Niveaux :
Comportement au feu :	X
Chaleur de contact :	
Chaleur convective :	X
Chaleur radiante :	X
Petites projections de métal liquide :	X
Grosses projections de métal liquide :	X

Tailles	Conditionnements
6-7-8-9-10-11	Sachet de 12 - Carton de 120

EPI de catégorie 2

Gant 100% polyamide texturé coloris noir, tricoté jauge 15 sans couture avec élasthanne. Enduction Bi-polymère BFR Technology et picots coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

## **LES + PRODUITS**



**GRIP** 



**CONFORT** 



**DEXTERITE** 

## **SECTEURS CONCERNES**



Tous secteurs



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 <u>www.lebonprotection.com</u> Système de management certifié LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com