# Fiche produit

## SMT 628 Supra

### Plateaux à lamelles pour Acier inoxydable, Acier

| Classe de puissance | | Utilisation | | Propriétés |
|---|---|---|---|---|
| *SUPRA* | | | | |
| Agressivité | ■■■■■■□ | Acier inoxydable | ● | Nature du grain |
| Longévité | ■■■■■□□ | Acier | ● | Corindon au zircon |
| | | | | Plateau Fibres de verre |

Avantages: Particulièrement adapté pour le surfaçage d'acier et d'acier inoxydable - Débit de coupe optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances - Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation

Granulométrie

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000

| Diamètre en mm | Alésage en mm | Forme | Grain | Vmax en m/s | Vitesse de rot. adm. en t/min | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 22.23 | | 36 | 80 | 13300.0 | 322789 |
| 115.0 | 22.23 | | 40 | 80 | 13300.0 | 322790 |
| 115.0 | 22.23 | | 60 | 80 | 13300.0 | 322792 |
| 115.0 | 22.23 | | 80 | 80 | 13300.0 | 322793 |
| 115.0 | 22.23 | | 120 | 80 | 13300.0 | 322794 |
| 125.0 | 22.23 | | 36 | 80 | 12200.0 | 322795 |
| 125.0 | 22.23 | | 40 | 80 | 12200.0 | 322796 |
| 125.0 | 22.23 | | 60 | 80 | 12200.0 | 322798 |
| 125.0 | 22.23 | | 80 | 80 | 12200.0 | 322799 |
| 125.0 | 22.23 | | 120 | 80 | 12200.0 | 322800 |
| 180.0 | 22.23 | | 36 | 80 | 8500.0 | 322802 |
| 180.0 | 22.23 | | 40 | 80 | 8500.0 | 322803 |
| 180.0 | 22.23 | | 60 | 80 | 8500.0 | 322805 |
| 180.0 | 22.23 | | 80 | 80 | 8500.0 | 322806 |