


SHOES FOR PROFESSIONALS



Système de mousse injectée
HAIX®-MSL



Système d'aération HAIX®-Klima



Crochets à fermeture automatique



Protection de l'embout de sécurité
avec encoche pour coutures



Matériau extérieur: Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant (5,0 mg/cm²/h), d'épaisseur 2,5 - 2,7 mm

Doublure intérieure: Technologie de laminé GORE-TEX®: Laminé GORE-TEX® à 4 couches, étanche et respirant; grande résistance à l'abrasion de la doublure matelassée; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations; protection élevée contre les produits chimiques.

Première semelle de montage: Semelle absorbant particulièrement bien la transpiration du pied

Support plantaire: Support anatomique préformé, amovible, lavable, très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide

Embout de sécurité pour la protection des orteils: Embout anatomiquement préformé, protégé par de la mousse et suffisamment large pour le confort des orteils

Semelle anti-perforation: Semelle anti-perforation flexible, légère

Semelle: Semelle en caoutchouc nitrile avec un profil tous terrains; résistant à l'abrasion et antidérapante; grande surface de pose biseautée et grand confort de déroulé. Lors du processus de fabrication, la semelle est équipée du système de mousse PU injectée HAIX®-MSL, ce qui rend la chaussure particulièrement légère et la semelle très isolante contre la chaleur et contre le froid. Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures, ne marquant pas les sols. Conforme à EN ISO 20345:2004

Système d'aération HAIX®-Klima: Système d'aération HAIX®-Klima associé à la doublure Micro-Dry en haut de la tige

Système de mousse injectée HAIX®-MSL: « MicroSoftLight » Améliore l'amorti grâce à une mousse en PU injectée dans toute la semelle, allège la chaussure et offre une très bonne isolation contre la chaleur et contre le froid

Autres particularités: Zone de flexibilité au-dessus du talon, crochets et œillets facilitant le laçage, renforcement à l'avant de la chaussure, protection en caoutchouc nitrile de l'embout, aucune couture latérale

TREKKER PRO S3

Réf. 31BT602002

CE EN ISO 20345:2004 S3 HRO HI CI WR

Epaisseur du cuir 2,5 - 2,7 mm, respirant et étanche grâce à la technologie de laminé GORE-TEX®, système d'aération HAIX®-Klima, système de mousse injectée HAIX®-MSL, hauteur de tige 17 cm, antistatique

Pointures disponibles 36 à 47 · Grandes pointures 48 à 50



UK	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14
EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50							
US	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15

HAIX®-Schuhe

Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany

T. +49 (0) 87 51/86 25-0,

F. +49 (0) 87 51/86 25-25

Email: info@haix.de, Internet: www.haix.com