FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : E2654-2XX

Ancienne référence :

Descriptif :

TABLIER A BAVETTE CUIR CROUTE RHT doublé Kevlar®

confectionné en cuir croûte RHT et en tissu Kevlar® croisé 240g/m² - coutures fil Kevlar®lanière de cou et ceinture en cuir fermeture par boucle - existe en version bretelle croisées dans le dos -existe en 90x70 et 110x90 cm-

E2654-200: 90 x 70 cm.

E2654-213 : 110 x 90 cm.

Le matériau renfort en para-aramide 240g/m² a un niveau de perfomance mécaniques à la EN 388 : 1340

Dimensions : 90x70 & 110x80cm

Tailles disponibles : unique

Préconisation

contre les risques thermiques liées aux opérations de soudage ou d'oxycoupage- protection limitée contre les risques mécaniques mineurs

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE.
a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°03312151CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A1 classe 2

ISO 11611

Classe 1 :
Résistance à la projection de 15 gouttes
Temps de transfert de chaleur 20 Kw/m²>12s

Classe 2 :
Résistance à la projection de 25 gouttes
Temps de transfert de chaleur 20 Kw/m²>16s

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus


Entretien :



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage ménager conseillé , mais un nettoyage à sec avec essences minérales par un professionnel est possible

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc…

Recommandation : porter des EPI adaptés (pantalon, gants, guêtres, cagoule de soudage, etc…) -La présence de tissu de type Kevlar® ne sous-entend pas une protection contre les chocs, les impacts, les projectiles ou les objets coupants



Manteau / Tablier

Longueur	A
120 cm	**164-170 cm**
130 cm	170-182 cm
140 cm	182-188 cm
150 cm	188-194 cm
160 cm	194-200 cm

Tailles	B et C
S – T2	**92-96 cm**
M – T3	96-104 cm
L – T4	104-112 cm
XL – T5	112-120 cm
XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.
Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par –dessus.
Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.