



LOT N° :
Dernière modification le 16/03/2011

Créé en mai 2006
Indice 5

DÉSIGNATION : COMBINAISON ULTIMA STD 5/6 A COL
CODE : CM2X

ILLUSTRATION		
APPLICATIONS	Protection et confort contre les éclaboussures limitées de produits chimiques liquides et sous forme particules solides.	
AVANTAGES	• Matériau peu pelucheux et souple • Bonne étanchéité aux liquides	
PRÉSENTATION DU MODÈLE	• Col officier • Taille, chevilles et poignets élastiqués • Fermeture à glissière avec rabat autocollant • Conditionnement en sachet individuel	
TAILLES	Taille 2 : CM22	Taille 4 : CM24
	Taille 3 : CM23	Taille 5 : CM25
COLORIS	Blanc	
CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE	• Nature	
	Grammage Selon la méthode EN 29073-1	
	(*Valeurs indicatives)	
	Nontissé polypropylène et microporeux film PE	
	63 g/m ² (+/-5%)	
MODE DE FABRICATION	Confection cousue	
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	(*Valeurs indicatives)	
	• Traction	
	Selon NF EN ISO 13934-1	
	• Abrasion	
	Selon EN 530 (test method 2)	
	• Perforation	
	Selon prEN 863 test method	
	• Déchirure trapézoïdale	
	Selon ISO 9073-4 test method	
	• Flexion	
	Selon ISO 7854 mB test method	
TRAITEMENT ANTISTATIQUE	☒ oui ☐ non sur matière interne et si relié à la terre	
MARQUAGE CE	☒ oui ☐ non	
CERTIFICATION	Équipement de Protection Individuelle de catégorie III, types 5 et 6, conforme à la norme 1149-1.	
CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
Carton de 50	Carton 40 X 60 X 46 cm	T. 4 : 12,10 kg/carton
Palette de 12 cartons	-	145,50 kg/palette

*Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, E.I.F. se réserve le droit de modifier leurs données techniques.