



TEGERA® 410



Pour en savoir plus

Un gant de sécurité à usage général en fibre de HPPE avec une résistance à la coupure de niveau B. Paume enduite de PU pour une préhension optimale. Fabriqué à partir de fibre, jauge 13, pour un confort assuré tout au long de la journée.

CARACTÉRISTIQUES	
• Bonne préhension	



PRÉVIENT DES RISQUES DE

coupures, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements à risques de coupures

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage, travail de construction, travail du métal

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

metal fabrication, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

LONGUEUR 225-265 mm

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Noir, Blanc

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/72

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION PU


TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile


RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977) Résistance à la coupure de niveau B

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR HPPE, Polyester, Nylon, Elasthane

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyuréthane



EN ISO 21420:2020



POINTURE	RÉF.	EAN
5	410-5	7340118408125
6	410-6	7340118382104
7	410-7	7340118382197
8	410-8	7340118382289
9	410-9	7340118382371
10	410-10	7340118382463
11	410-11	7340118382555

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com