



TEGERA® 70



Pour en savoir plus

Manchette de protection anticoupure, résistance à la coupure de niveau B, jauge 13, fibres de basalte, technologie CRF®, nylon, polyester, spandex, Cat. II, conditionnement en vrac, usage général

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Niveau de protection de haute qualité • Résistant • Léger • Excellent ajustement • Flexible • Confortable • Respirant	• Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires



PRÉVIENT DES RISQUES DE

coupures, blessures abrasives, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements à risques de coupures

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage, contrôle qualité & inspection, travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail d'installation, travail d'ingénierie, travail en entrepôt, travail du métal

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Manchettes contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Nylon, Technologie CRF®, Fibres de basalte, Polyester, Spandex, Jauge 13

LONGUEUR 420-490 mm

COLORIS Noir

PIÈCES PAR : LOT/CARTON 6/60


CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage poignet élastique


RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977) Résistance à la coupure de niveau B

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977) TDM: 11,7 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR HPPE, Polyester, Fibres de basalte, Nylon, Elasthanne



EN 420:2003
+A1:2009



POINTURE	RÉF.	EAN
7	70-7	7340118407494
8	70-8	7340118341248
9	70-9	7340118341231
10	70-10	7340118341255

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com