

<b>FICHE PRODUIT</b> <b>26719</b>	<b>INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION</b>	SPE 003/B Folio 1/1
--------------------------------------	---	------------------------

**DESCRIPTIF** : Gant de manutention, type bord côte avec protège artère rapporté, tout fleur de bovin hydrofuge jaune.

<b>TAILLES</b>	6	7	X	8	X	9	X	10	X	11	X	(12)	(13)	standard 9/10
----------------	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	------	---------------

**MARQUAGE** Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité



Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° 0075 / 076 / 162 / 09 / 95 / 0218 Ext N° 07 / 06 / 96 délivrée par le **CENTRE TECHNIQUE DU CUIR** - (n° 0075) - 4, rue Hermann Frenkel - F-69367 LYON

**Dextérité** selon EN 420 : **5** (excellente préhension)

**REFERENCES NORMATIVES**

EN 388 : risques mécaniques	EN 388 : antistatisme	EN 388 : coupure par impact	EN 407 : chaleur et feu	EN 511 : froid	EN 659 : sapeurs pompiers
3   1   3   2					

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION** : Gant de protection exclusivement contre les **risques mécaniques en milieu humide**.

**Propriétés selon la norme européenne EN 388 :**

Chaque propriété est classée suivant une graduation comprenant 4 niveaux de 1 à 4 (5 pour la coupure par tranchage).

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).

**Abrasion** : 3

**Coupure par tranchage** : 1

**Déchirure** : 3

**Perforation** : 2

**Imperméabilité** selon la NF G 62 004 (fiche P 47 du cahier des clauses techniques 5500)

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

**EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II**

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN** : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.



ESPUNA SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc  
BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES  
Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38