

COUPURE

Recyclage, déchèterie, conditionnement, découpe sous huile, emboutissage, automobile,

29540 05



PERFORMANCES

EN 420 Dextérité 5/5

EN 388 Abrasion 3/4

Tranchage 3/5

Déchirure 2/4

Perforation 3/4

Imperméabilité selon la NF G 62004 (fiche P47 du cahier des clauses techniques 5500).

CAT II  7-11

DESRIPTIF

Gant de manutention, en fleur de bovin hydrofuge, avec poignet bord côte et protège-artère incorporé, doublé tricot para aramide .Bord côte intégré au tricot para aramide

UTILISATION

Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques, en particulier tranchage, en milieu humide.

ACTIVITES

Mise au point du moteur, allumage, carburateur, injection, transmission et systèmes de sécurité, entretien, réparation et réglage des organes mécaniques, électriques, hydrauliques, et pneumatiques, construction et maintenance.



LES PLUS PRODUITS

- Tout fleur et insert tricoté jauge 13
- Poignet bord côte
- Entièrement hydrophobe
- Protège artère et insert tricoté long

Grand confort et excellente dextérité
Anti-trace sur les matériaux sensibles

Meilleures tenue et protection contre toute intrusion

Manipulation de pièces grasses

Protection contre la coupure intégrale jusqu'au poignet

