PF053039000 53039

Protection contre les risques mécaniques liés au soudage ou activités similaires

Les incontournables du produit

Le traitement hydrofuge sur un gant soudeur vous permet de travailler dans des conditions avec un taux d'humidité élevé!

Milieu	Humide
Protection	Chaud
Catégorie EPI	2
Norme	EN 420-4, EN 388 (4143), EN 344-4
	EN 407 (41324X), EN 12477 : 2001 (Type A)
Taille	8 à 11
Conditionnement	Sachet de 10 paires
	Carton de 100 paires

Espuna vous le recommande pour les activités suivantes :

- Soudure – Métallurgie

ESPUNA SAS – 44 boulevard Ferdinand Buisson – Route de Luc – BP 110 – 11205 LEZIGNAN – CORBIERES Cedex
Tel. +33 4 68 27 05 72 – Fax. +33 4 68 27 28 38 – info@espuna.fr – www.espuna.fr

PF053039000 53039

Description

Gant de manutention et pour travaux de soudage, en croûte de bovin hydrofuge marron, traitée hautes températures, avec manchette en croûte de 15 cm.

Utilisation

Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques et thermiques et pour les travaux de soudage en milieu humide.

Les gants de type B sont recommandés lorsqu'une grande dextérité est nécessaire, comme pour le soudage TIG.
Les gants de type A sont recommandés pour les autres procédés de soudage.
Il n'existe pas actuellement de méthode d'essai normalisée pour détecter la pénétration des U.V. à travers les matériaux utilisés dans les gants, mais les méthodes actuelles de conception des gants de protection pour soudeurs ne permettent pas normalement la pénétration des U.V.
Les installations de soudage à l'arc ne permettent pas de protéger le soudeur d'un contact direct avec toutes les parties sous tension.

Normes

EN 388
4143

EN 407
41324X

EN 12477 (2001)
Type A

EN 420
4

EN 344
4

Stockage et Entretien

Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Marquage CE : Conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686

AET N° 0075/076/162/09/07/0342

Taille des mains selon EN 420

Taille de la main (*)	Tour de la main (mm)	Longueur de la main (mm)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

(*) Ce code est une désignation conventionnelle des tailles de la main, correspondant au tour de la main exprimé en pouces.

Pour une utilisation optimale, il est important que le gant soit à la juste taille.

« ESPUNA, ce sont des produits de qualité, pensés par des hommes et des femmes responsables, au Savoir-faire unique, unis par une passion, la protection. »

ESPUNA SAS – 44 boulevard Ferdinand Buisson – Route de Luc – BP 110 – 11205 LEZIGNAN – CORBIERES Cedex
Tel. +33 4 68 27 05 72 – Fax. +33 4 68 27 28 38 – info@espuna.fr – www.espuna.fr