

CASQUE FORESTIER

Réf. 60790

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Casque industriel 65105
- Support-écran 60705
- Anti-bruit 32100
- VisorGrill 60720

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Casque forestier livré non monté
- Protection auditive :
SNR : 23 dB, (H : 29, M : 20, L : 12)

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement (db)	9.3	13.3	20.5	26.6	33.3	33.6	37.6
Ecart-type (db)	3.4	2.8	2.7	2.4	4.9	1.9	5.3
Protection effective	5.9	10.5	17.8	24.2	29.4	31.7	32.3

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Secteur forestier
- Industrie bruyante

CONDITIONNEMENT

- Emballés par 1
- Carton de 10

NORMALISATION

- **Le casque industriel** est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de **0069/388/158/07/97/0.035** Délivrée par **UTAC (organisme n° 0069)** selon la norme **EN397**
- **L'anti-bruit** est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'**attestation CE de type 0070-388-159-07-03-0051** Délivrée par **INRS (organisme n° 0070)** selon la norme **EN352-3**
- **Le serre-casque** (testé avec l'écran réf. 60721) est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'**attestation CE de type 0070-307-085-09-00-0079** Délivrée par **INRS (organisme n° 0070)** selon la norme **EN166**
- **L'écran VisorGrill** (testé avec le serre-casque réf. 60705) est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'**attestation CE de type 0070/307/085/032/97/0019** Délivrée par **INRS (organisme n° 0070)** selon la norme **EN1731**

