


Embout à rotule

DIN 71802 CS



Données techniques

d ₂	a	Charge statique en kN	d ₁	d ₃	e (min.)	L ₂	L ₃	P
M5	22	0.3	8	8	10.2	10.2	9	0.8
M6	25	0.7	10	10	11.5	12.5	11	1
M8	30	1.5	13	13	14	16.5	13	1.25
M10	35	2	16	16	15.5	20	16	1.5
M12 (≠DIN)	35	2	16	16	15.5	20	16	1.75
M14	45	3	19	22	21.5	28	20	1.5
M16 (≠DIN)	45	3	19	22	21.5	28	20	2

- Caractéristiques spécifiques aux embouts à rotule
- Sont livrées complètes, avec filetage INTERNE droit ou gauche.
- Et se composent d'une rotule svt DIN 71805 type B avec un circlip svt DIN 71805 type S, d'une pivot sphérique svt DIN 71803 type A et d'un écrou hexagonal svt DIN 934.

Groupes d'articles

Filetage	Matière	Revêtement		Code	Page
M	Ac	Elzn	droit	57425	12-47
MF	Ac	Elzn	droit	57426	12-47
M	Ac	Elzn	gauche	57475	12-47
MF	Ac	Elzn	gauche	57476	12-48

57425 Embout à rotule avec filetage interne droit

L11A

Filetage Filetage métrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué



d ₂	✉	No. d'article	d ₂	✉	No. d'article	d ₂	✉	No. d'article
M5	5	57425.050.001	M8	5	57425.080.001	M12	5	57425.120.001
M6	5	57425.060.001	M10	5	57425.100.001	M16	1	57425.160.001

57426 Embout à rotule avec filetage interne droit

L11A

Filetage Filetage métrique à pas fin
Matière Acier
Revêtement Electro zingué



d ₂	✉	No. d'article
M14X1,50	5	57426.140.150

57475 Embout à rotule avec filetage interne gauche

L11A

Filetage Filetage métrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué



d ₂	✉	No. d'article	d ₂	✉	No. d'article	d ₂	✉	No. d'article
M5	5	57475.050.001	M8	5	57475.080.001	M12	5	57475.120.001
M6	5	57475.060.001	M10	5	57475.100.001	M16	1	57475.160.001