



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/08/19/2323 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

GTNC/DE

MANIPULATION FINE



 EN388:2016	
Niveaux : Résistance à l'abrasion : ●○○○ Résistance à la coupe par tranchage : ●○○○ Résistance à la déchirure : ●●●● Résistance à la perforation : X Résistance à la coupe par tranchage selon ISO 13997 : X	
Caractéristique EN 16350	Niveau
Résistance électrique verticale EN 1149-2	3,5x10 ⁵ Ω
Tailles	Conditionnements
6 - 7 - 8 - 9 - 10	Sachet de 10 - Carton de 300

EPI de catégorie 2



Gant 100% polyamide texturé coloris blanc, tricoté jauge 13 sans couture avec filament carbone. Enduction polyuréthane coloris blanc sur le bout des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS

-  **CONFORT**
-  **PROTECTION**
-  **DEXTERITE**

SECTEURS CONCERNES

-  Industrie de production et de sous-traitance automobile
-  Industrie mécanique et de maintenance industrielle
-  Travaux de montage et d'assemblage



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
 Parc d'activités Barrois
 250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - France
 E-mail : lebon@lebonprotection.com
 TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
 FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
 Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert
 L-2453 Luxembourg
 E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com