

GUIDE®



PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6605

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

Gant de travail souple et étroit en Guide HXFIBR™, qui offre une protection inégalée contre les coupures et une excellente sensation au bout des doigts. Le revêtement en nitrile permet d'obtenir une bonne prise. Fonction tactile, sous-gant de 13 gg et plus de renfort le long du pouce et de l'index. Niveau de protection contre les coupures F et homologué pour la chaleur de contact de niveau 1 et le contact alimentaire.

- ▶ Protection contre les coupures, niveau F
- ▶ Filament de calibre 13 HXFIBR™
- ▶ Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Renforcement de la jonction pouce-index
- ▶ Écran tactile
- ▶ Homologation en matière de contact alimentaire
- ▶ Ajustement serré



CE CE CATEGORY 2



EN 420:2003 +A1:2009



EN 388:2016
4X43F

EN 407:2004
X1XXXX



SS IEC 61340-5-1
R: 5.9 X 10⁸ Ω



APPLICATION:

Batiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agricultur & pêche | Equipements électroniques et semi-conducteurs | Production et transport de gaz

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Les risques d'échauffement | Les risques de Lacérations | Les risques de coupures

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Renforcement de la pince "pouce/index" | Niveau de protection contre les coupures F (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (jusqu'à 100°C, EN 407)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Ventilé | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces huileuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de DMF | Exempt de fibres de verre | Conforme avec la réglementation REACH | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments" | ESD

COULEURS:

Gris foncé | Noir | Rouge

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | (Enduction) microalvéolée

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

HXFibr™ | Fibre métallique | Nylon | Spandex

GAUGE:

13

PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6605

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	BOÎTE	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590092	GLOVE GUIDE 6605 6	6		120	Paire	Non
223590093	GLOVE GUIDE 6605 7	6		120	Paire	Non
223590094	GLOVE GUIDE 6605 8	6		120	Paire	Non
223590095	GLOVE GUIDE 6605 9	6		120	Paire	Non
223590096	GLOVE GUIDE 6605 10	6		120	Paire	Non
223590097	GLOVE GUIDE 6605 11	6		120	Paire	Non